

V/Max Diesel

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1 - Madde/Karışım kimliği

Ticari isim/tanım	V/Max Diesel
Kimyasal adı	
Ürün tipi	Karışım
Ürün Kodu	11342

1.2 - Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

<u>İlgili tanımlanmış kullanımlar</u>	- Kurşunsuz benzinle çalışmak üzere tasarlanmış bujili motorlar için yakıt.
<u>Tavsiye edilmeyen kullanımlar</u>	- Kullanımlar Bölüm 1.2'de verilmiştir. Diğer kullanımlar, kullanıma başlamadan önce güvenli olduğunu gösteren bir risk değerlendirmesi yapılmadığı sürece tavsiye edilmez.

1.3 - Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

PETROL OFİSİ A.Ş.
Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No: 82F
Kat: 2-3-4, 34700 Üsküdar/ İstanbul
Türkiye
Telefon : +90 850 339 1919 Faks: +90 216 275 3854
Web sitesi : www.petrolofisi.com.tr - madeniyag@petrolofisi.com.tr

1.4 - Acil durum telefon numarası

- Ulusal Zehir Danışma Merkezi - UZEM: 114 Türkiye
- Firma telefon numarasından (Başlık 1.3) ulaşılabilir.

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1 - Madde veya karışımın sınıflandırılması

28848 sayılı SEA yönetmeliğine göre sınıflandırma

Alev. Sıvı 3	Alevlenir sıvı ve buhar - Kategori 3
Kans. 2	Kanserojenite - Kategori 2

2.2 - Etiket unsurları

28848 sayılı SEA yönetmeliğine göre etiketleme

İçindekiler: Dizel yakıtları

Uyarı kelimesi : Dikkat
Zararlılık işaretleri



Zararlılık ifadeleri

H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
------	--------------------------

V/Max Diesel

H351	Kansere yol açma şüphesi var <[FTB=1]><[EXP= maruziyet yolunu bildirin, eğer başka bir maruziyet şekliyle aynı tehlikenin oluşmadığı kesin bir şekilde belirlendiyse]>.
------	---

Önlem ifadeleri

P201	Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202	Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210	Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez.
P233	Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240	Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın.
P241	Patlamaya dayanıklı <[FTB=1]> <[LML=P241MAT]> <[FTB=2]> malzeme kullanın.
P242	Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243	Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P280	<[FTB=1]><[LML=P280PROT]><[FTB=2]><[EXP=Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu]> kullanın.
P303+P361+P353	CİLT (veya saç) ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın [veya duş alın].
P308+P313	Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P370+P378	Yangın durumunda: Söndürme için <[FTB=1]> <[LML=P370+P378EXT]> <[FTB=2]> kullanın, (uygun malzeme üretici tarafından belirtilir).
P403+P235	İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405	Kilit altında saklayın.
P501	<[LML=P501ELIM]> <[LML=P501DISP]> <[LML=P501REG]> yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH-ifadeleri : Yok

2.3 - Diğer zararlar

BÖLÜM 3: Bileşim/İçindekiler Hakkında Bilgi

3.1 - Maddeler

Uygulanamaz

3.2 - Karışımlar

Kimyasal adı	No	%	Sınıf(lar)	Özel konsantrasyon sınır değeri
Dizel yakıtları	CAS No : 68334-30-5 Liste No. : 649-224-00-6 EC No. : 269-822-7	99,9865	Kans. 2 - H351	Uygulanamaz

BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri

4.1 - İlk yardım önlemlerinin açıklaması

<u>Cilt temasından sonra</u>	- Uygun bilgi bulunmamaktadır.
<u>Göz temasından sonra</u>	- Hemen göz banyosu veya su ile dikkatlice ve iyice durulayın.
<u>Yuttuktan sonra</u>	- Şüphe duyduğunuzda veya belirtiler gözlemlenirse, tıbbi yardım alın.

4.2 - Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler



V/Max Diesel

Belirtiler ve etkiler - Solumadan sonra - Uygun bilgi bulunmamaktadır.

Belirtiler ve etkiler - Cilt temasından sonra - Uygun bilgi yok.

Belirtiler ve etkiler - Göz temasından sonra - Uygun bilgi bulunmamaktadır.

Belirtiler ve etkiler - Yuttuktan sonra - Uygun bilgi bulunmamaktadır.

4.3 - Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

- Uygun bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 - Yangın söndürücüler

Uygun söndürme maddesi - ABC tozu
- Su sisi
- Karbondioksit (CO2)
- Köpük

Uygun olmayan söndürme maddesi - Güçlü su jeti

5.2 - Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar - Uygun bilgi yok.

Zararlı bozunma ürünleri - Uygun bilgi yok.

5.3 - Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

- Bağımsız bir solunum cihazı ve kimyasallara karşı koruyucu giysi kullanın.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1 - Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Acil müdahale yapmayan personel için - Tüm tutuşturucu kaynakları ortadan kaldırın.

Acil müdahale ekipleri için - Buharlara/tozlara/aerosollere maruz kalınması halinde solunum cihazı takın.
- Tüm tutuşturucu kaynakları ortadan kaldırın.

6.2 - Çevresel önlemler

- Uygun bilgi bulunmamaktadır.

6.3 - Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Kontrol altında için yöntemler ve materyaller - Uygun bilgi bulunmamaktadır.

Uygun temizlik prosedürleri - Sıvı bağlayıcı malzemeye (örn. kum, diyatumlu toprak, asit veya evrensel bağlayıcı maddeler) emdirin.
- Etkilenen alanı havalandırın.



V/Max Diesel

Uygun olmayan teknikler - Uygun bilgi bulunmamaktadır.

6.4 - Diğer bölümlere atıflar

- Bertaraf etme yöntemleri için bakınız, Bölüm 13
- Kişisel koruyucu donanım için bakınız, Bölüm 8
- Güvenli kullanım için bakınız, Bölüm 7

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1 - Güvenli elleçleme için önlemler

- Tavsiye
- Ürün sıcak olduğunda, alevlenebilen buharlar çıkarır.
 - Ürünü çıkardıktan sonra kapları daima sıkıca kapatın.
 - Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir.

- Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiyeler
- Kullanım sırasında sigara içmeyin.

7.2 - Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

- Depolama alanının yeterli havalandırılmasını sağlayın.
- Depolama sınıfı: Alevlenebilen sıvılar
- Şunlara karşı koruyun: Sıcaklık

7.3 - Belirli son kullanımlar

- Teknik bilgi sayfasını(TDS) dikkate alın.

BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma

8.1 - Kontrol parametreleri

- Uygun bilgi yok.

DNEL / PNEC

Dizel yakıtları (68334-30-5)

Tip	Değer	Kullanıcı	Etki
DNEL uzun süreli, oral (tekrarlanan)	1,25 mg/kg bw/day	Tüketici	Sistemik
DNEL uzun süreli, soluma	68,34 mg/m ³	İşçi	Sistemik
DNEL uzun süreli, soluma	20,22 mg/m ³	Tüketici	Sistemik
DNEL uzun süreli, dermal	2,91 mg/kg bw/day	İşçi	Sistemik
DNEL uzun süreli, dermal	1,25 mg/kg bw/day	Tüketici	Sistemik

8.2 - Maruz kalma kontrolleri

- Uygun mühendislik kontrolleri - Uygun bilgi bulunmamaktadır.

- Kişisel koruyucu donanım gibi bireysel koruma önlemleri
- Laboratuvar önlüğü.

- Gözlükler.





V/Max Diesel

Çevresel maruz kalma
kontrolleri

- Uygun bilgi yok.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1 - Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

<u>Fiziksel durum</u>	Sıvı	<u>Görünüş</u>	Sıvı
<u>Renk</u>	sarı	<u>Koku</u>	Hidrokarbon kokusu
Koku eşiği		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
pH		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Erime noktası		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Donma noktası		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Kaynama noktası		160 °C < V < 385 °C Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Parlama noktası		> 55 °C Kapalı kap	
Buharlaşma oranı		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Alevlenebilirlik		İlgili değildir.	
Alt patlama sınırı		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Üst patlama sınırı		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Buhar basıncı		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Buhar yoğunluğu		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Bağıl yoğunluk		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Yoğunluk		800 kg/m ³ < V < 890 kg/m ³ Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Çözünürlük (Su)		Çözünmez	
Çözünürlük (Etanol)		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Çözünürlük (Aseton)		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Çözünürlük (Organik solventler)		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Dağılım katsayısı, LogKoc		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Bozunma sıcaklığı		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	
Kinematik viskozite		(cSt) @100°C	
Dinamik viskozite		Uygun bilgi bulunmamaktadır.	

Parçacık özellikleri

Partikül büyüklüğü	Uygun bilgi yok
Tozluluk	Uygun bilgi yok
Belirli yüzey alanı	Uygun bilgi yok
Şekil	Uygun bilgi yok

9.2 - Diğer bilgiler

VOC(UOB) içeriği	Belirlenmemiş
Minimum tutuşma enerjisi	Uygun bilgi yok
İletkenlik	Uygun bilgi yok
Kırılma indeksi	Uygun bilgi yok
Katı madde miktarı	Uygun bilgi yok



V/Max Diesel

Yüzey gerilimi	Uygun bilgi yok
Doygunluk konsantrasyonu	Uygun bilgi yok

- Uygun bilgi yok.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve Tepkime

10.1 - Tepkime

- Bu malzemenin normal kullanım koşulları altında reaktif olmadığı düşünülmektedir.

10.2 - Kimyasal kararlılık

- Ürün önerilen depolama, kullanım ve sıcaklık koşulları altında kimyasal olarak stabildir.

10.3 - Zararlı reaksiyon olasılığı

- Önerilen şartlara uygun olarak elleçlendiğinde ve depolandığında zararlı reaksiyon oluşmaz.

10.4 - Kaçınılması gereken durumlar

- Elektrostatik deşarj
- Aşırı ısıya uzun süreli maruz kalma
- Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez.

10.5 - Kaçınılması gereken maddeler

- Uygun bilgi yok.

10.6 - Zararlı bozunma ürünleri

- Uygun bilgi yok.

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgiler

11.1 - 28848 sayılı SEA yönetmeliğinde tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgiler

Akut toksisite - Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

Toksiste : Karışım

LD50 oral (sıçan)	Uygun bilgi yok
LD50 dermal (sıçan)	Uygun bilgi yok
LD50 dermal (tavşan)	Uygun bilgi yok
LC50 soluma gaz (sıçan)	Uygun bilgi yok
LC50 soluma tozları ve sisleri (sıçan)	Uygun bilgi yok
LC50 soluma buharları (sıçan)	Uygun bilgi yok

- Uygun bilgi yok.

Toksiste : Maddeler

Dizel yakıtları (68334-30-5)

LD50 oral (sıçan)	17900 mg/kg (OECD Guideline 401, Akut oral toksisite)
LD50 dermal (tavşan)	> 4300 mg/kg OECD 434



V/Max Diesel

LC50 soluma tozları ve sisleri (sıçan)

5,4 mg/l
(OECD Guideline 403, Akut
soluma toksisitesi)

Cilt aşınması/tahrişi

- Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
- Uygun bilgi yok.

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi

- Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
- Uygun bilgi yok.

Solunum veya cilt hassasiyeti

- Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
- Uygun bilgi yok.

Eşey hücre mutajenitesi

- Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
- Uygun bilgi yok.

Kanserojenite

- Kanserojenite - Kategori 2 - Kansere yol açma şüphesi var <[[FTB=1]]><[[EXP=maruziyet yolunu bildirin, eğer başka bir maruziyet şekliyle aynı tehlikenin oluşmadığı kesin bir şekilde belirlendiyse]]>.
- Uygun bilgi yok.

Üreme sistemi toksisitesi

- Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
- Uygun bilgi yok.

BHOT-tek maruz kalma

- Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
- Uygun bilgi yok.

BHOT-tekrarlanan maruz kalma

- Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
- Uygun bilgi yok.

Aspirasyon zararı

- Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
- Uygun bilgi bulunmamaktadır.

11.2 - Diğer zararlılıklara ilişkin bilgiler

- Uygun bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 - Toksisite

Toksisite : Karışım

EC50 48 saat kabuklu	Uygun bilgi yok
LC50 96 saat balık	Uygun bilgi yok
EC50, 72 saat, alg	Uygun bilgi yok
EC50, diğer su bitkileri	Uygun bilgi yok
NOEC kronik balık	Uygun bilgi yok
NOEC kronik kabuklu	Uygun bilgi yok
NOEC kronik alg	Uygun bilgi yok
NOEC kronik diğer su bitkileri	Uygun bilgi yok



V/Max Diesel

- Uygun bilgi yok.

12.2 - Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD)	Uygun bilgi yok
Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD)	Uygun bilgi yok
28 günde biyolojik bozunma yüzdesi	Uygun bilgi yok

- Uygun bilgi yok.

12.3 - Biyobirikim potansiyeli

Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)	Uygun bilgi yok
Dağılım katsayısı, LogKoc	Uygun bilgi bulunmamaktadır.

- Uygun bilgi yok.

12.4 - Toprakta hareketlilik

- Uygun bilgi yok.

12.5 - PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

12.6 - Endokrin bozucu özellikler

- Uygun bilgi bulunmamaktadır.

12.7 - Diğer olumsuz etkiler

- Uygun bilgi yok.

BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri

13.1 - Atık işleme yöntemleri

Atık işleme yöntemleri - Uygun bilgi bulunmamaktadır.

Kanalizasyon bertarafı - Uygun bilgi bulunmamaktadır.

Atık arıtımı için özel önlemler - Uygun bilgi bulunmamaktadır.

Topluluk, ulusal veya bölgesel hükümler - Atıkları yürürlükteki mevzuata uygun olarak bertaraf edin.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgileri

14.1 - UN numarası veya kimlik numarası

<u>UN numarası (ADR)</u>	:	UN1202
<u>UN numarası (RID)</u>	:	UN1202
<u>UN numarası (ADN)</u>	:	UN1202
<u>UN numarası (IMDG)</u>	:	UN1202
<u>UN numarası (IATA)</u>	:	UN1202

14.2 - Uygun UN taşımacılık adı

V/Max Diesel

Uygun UN taşımacılık adı : DİZEL YAKIT
(ADR)
Uygun UN taşımacılık adı : DİZEL YAKIT
(RID)
Uygun UN taşımacılık adı : DİZEL YAKIT
(ADN)
Uygun UN taşımacılık adı : DİZEL YAKIT
(IMDG)
Uygun UN taşımacılık adı : DİZEL YAKIT
(IATA)

14.3 - Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

ADR Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : 3
ADR Sınıflandırma kodu: F1
Piktogramlar



Taşımacılık tehlike sınıf(lar)ı : 3
(RID)
Piktogramlar



Taşımacılık tehlike sınıf(lar)ı : 3
(ADN)
Piktogramlar



Taşımacılık tehlike sınıf(lar)ı : 3
(IMDG)
Piktogramlar



Taşımacılık tehlike sınıf(lar)ı : 3
(IATA)
Piktogramlar



14.4 - Ambalajlama grubu

V/Max Diesel

<u>Paketleme grubu</u>	:	III
<u>Paketleme grubu (RID)</u>	:	III
<u>Paketleme grubu (ADN)</u>	:	III
<u>Paketleme grubu (IMDG)</u>	:	III
<u>Paketleme grubu (IATA)</u>	:	III

14.5 - Çevresel zararlar

<u>Çevresel zararlar</u>	:	Hayır
<u>Deniz kirleticisi</u>	:	Hayır

14.6 - Kullanıcı için özel önlemler

ADR

<u>ADR Sınıflandırma kodu:</u>	:	F1
<u>ADR Özel Hükümleri</u>	:	640L+664
<u>ADR Sınırlı miktar</u>	:	5L
<u>ADR İstisnai miktar</u>	:	E1
<u>ADR Paketleme talimatları</u>	:	P001 IBC03 LP01 R001
<u>ADR Özel paketleme hükümleri</u>	:	
<u>ADR Karışık paketleme hükümleri</u>	:	MP19
<u>Portatif tanklar ve büyük konteynerler için talimatlar</u>	:	T2
<u>Portatif tanklar ve dökme yük konteynerleri için özel hükümler</u>	:	TP1
<u>ADR tank kodu</u>	:	LGBF
<u>ADR tankları özel hükümleri</u>	:	
<u>Tank taşımaya yönelik araç</u>	:	AT
<u>ADR Taşıma kategorisi</u>	:	3
<u>ADR Tüneli sınırlama kodu</u>	:	D/E
<u>ADR Özel hükümler yükleme, boşaltma ve elleçleme</u>	:	
<u>Özel Hükümler- Paketleme</u>	:	V12
<u>Özel Hükümler-Dökme</u>	:	
<u>Özel Hükümler- Operasyon</u>	:	S2
<u>ADR Tehlike Tanımlama No. (Kemler sayısı)</u>	:	30

RID

<u>Özel hükümler</u>	:	
<u>Sınırlı miktar (LQ)</u>	:	
<u>İstisnai miktar</u>	:	

ADN

<u>Özel hükümler</u>	:	
<u>Sınırlı miktar (LQ)</u>	:	
<u>İstisnai miktar</u>	:	

V/Max Diesel

IMDG

Özel hükümler	:	363
Sınırlı miktar (LQ)	:	5 L
İstisnai miktar	:	E1
Paketleme talimatları	:	P001 LP01
Özel paketleme hükümleri	:	
IBC talimat(lar)ı	:	IBC03
IBC hükümleri	:	
Portatif tanklar ve dökme yük konteynerleri için talimatlar	:	T2
Portatif tanklar ve dökme yük konteynerleri için özel hükümler	:	TP1
EmS kodları	:	F-E, S-E
İstifleme ve taşıma	:	Kategori A
Ayrışma	:	
Özellikler ve gözlemler	:	

IATA

PCA - İstisnai miktarlar	:	E1
PCA - Paketleme Talimatları	:	Y344
PCA - Sınırlı Miktar - Paket Başına Maksimum Net Adet	:	10L
PCA - Paketleme talimatları	:	355
PCA - Paket Başına Maksimum Net Miktar	:	60L
CAO - Paketleme Talimatları	:	366
CAO - Paket Başına Maksimum Net Miktar	:	220L
Özel Hükümler	:	A3
ERG Kodu	:	3L

14.7 - IMO enstrümanlarına göre toplu olarak denizyolu taşımacılığı

- Uygulanamaz.

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgileri

15.1 - Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Maddeler KKDİK adayları	Yok.
Maddeler, KKDİK Ek XIV	Yok.
Maddeler KKDİK Ek XVII	Naftalin (Index No.: 601-052-00-2 - EC No.: 202-049-5 - CAS No.: 91-20-3) Oktametilsiklotetrasiloksan (Index No.: 014-018-00-1 - EC No.: 209-136-7 - CAS No.: 556-67-2)

VOC(Uçucu Organik Bileşen) Uygun bilgi yok
İçeriği

- Resmi Gazete Sayısı: 28848, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
- Resmi Gazete Sayısı: 28733, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
- Resmi Gazete Sayısı: 29314, Atık Yönetimi Yönetmeliği.
- Resmi Gazete Sayısı: 30105, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması(KKDİK) Hakkında Yönetmelik.

15.2 - Kimyasal güvenlik değerlendirmesi



V/Max Diesel

BÖLÜM 16: Diğer Bilgiler

GBF versiyonları

Versiyon	Hazırlama tarihi	Hazırlayan	Değişikliklerin Açıklaması
2	09/12/2025	Gözden geçirme.	
1	01/02/2024	İlk hazırlamadır.	

Sertifika sahibi: Ece Yiğit - Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (Sertifika No: KDU01.30.08 18.02.2028 - Sertifika 5 yıl geçerlidir)

Kısaltmalar ve akronimler

- ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma
- ATE: Akut Toksikite Tahmini.
- LC50: Test hayvanlarının %50'sinde Ölümcül Konsantrasyon.
- LOEC: En düşük etki gözlemlenen konsantrasyon.
- LD50: Test hayvanlarının %50'sine Öldürücü Doz.
- LOEL: En düşük etki gözlemlenen seviye.
- DNEL: Türetilmiş etki göstermeyen düzeyi.
- EC50: Test hayvanlarının %50'sinin olumsuz etkilenmesine neden olan maddenin etkili konsantrasyonu.
- IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği.
- IMDG: Uluslararası Denizcilikte Tehlikeli Mallar.
- EC No: Avrupa Topluluğu numarası
- NOEC: Etki gözlemlenmeyen konsantrasyon.
- NOEL: Etki gözlemlenmeyen seviye.
- CAS No.: Kimyasal Kuramlar Servisi numarası.
- ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
- PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik.
- PNEC: Tahmini etki göstermeyen konsantrasyon.
- RID: Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Uluslararası Taşımacılığı.
- STEL: Kısa süreli maruz kalma sınır limiti
- TWA: Zaman ağırlıklı ortalama.
- OEL: Mesleki maruz kalma sınır limiti.
- vPvB: Çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Yönetmelikte geçen kısaltmaların açık ifadeleri

Akut Tok. 4 Soluma	Akut toksisite (soluma) - Kategori 4
Alev. Sıvı 3	Alevlenir sıvı ve buhar - Kategori 3
BHOT Tek Mrz. 3	BHOT-tek maruz kalma - Kategori 3 (H335)
Cilt Tah. 2	Ciltte Tahriş, Kategori 2
Göz Tah. 2	Göz tahrişi - Kategori 2
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H351	Kansere yol açma şüphesi var .

V/Max Diesel

Kans. 2	Kanserojenite - Kategori 2
---------	----------------------------

Bu Güvenlik Bilgi Formunda(GBF) verilen bilgiler, GBF'nin hazırlandığı veya revize edildiği tarihteki güncel bilgilerdir. Bu GBF'de verilen tedbirleri uygulamak, alt kullanıcı firmaların inisiyatifindedir. Alt kullanıcılar kendi işletmesindeki koşullara göre GBF'deki tedbirleri değiştirebilir.

*** **