Matris	Deney Adı	Analiz Adı, EN	Deney Metodu / Yöntemi	Akreditasyon Durumu	Fiyat 2026, TL	Raporlama Süresi, gün	Gerekli Numune Miktarı
Antifriz	Kaynama Noktası Tayini	Boiling Point of Engine Coolants	ASTM D1120	Akredite	1365	1	500 ml
Antifriz	Rezerve Alkalilik Tayini	Reserve Alkalinity	ASTM D1121	Akredite	1365	1	200 ml
Antifriz	Donma Noktası Tayini	ASTM D1177	ASTM D1177	Akredite	3640	2	300 ml
Antifriz	pH Tayini %100	pH of Antifreeze,%100	ASTM D1287/ TS 4614	Akredite	1274	1	100 ml
Antifriz	pH Tayini %50	pH of Antifreeze,%50	ASTM D1287/ TS 4614	Akredite	1274	1	100 ml
Antifriz	Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi, 20ºC	Density,20ºC	ASTM D5931	Akredite	1365	1	10 ml
Antifriz	Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi, 15ºC	Density,15ºC	ASTM D5931	Akredite	1365	1	10 ml
Antifriz	Köpürme Eğilimi Tayini	Foaming Tendencies of Engine Coolants in Glassware	ASTM D1881	Akredite	1911	1	200 ml
Antifriz	Korozyon Önleme Özelliğinin Tayini, 88°C, 336 sa., Bakır	Corrosion, Copper, 88ºC, 336 h.	ASTM D1384	Akredite	5460	20	2000 ml
Antifriz	Korozyon Önleme Özelliğinin Tayini, 88°C, 336 sa.,Yumuşak Lehim	Corrosion, Solder, 88ºC, 336 h.	ASTM D1384	Akredite	5460	20	2000 ml
Antifriz	Korozyon Önleme Özelliğinin Tayini, 88°C, 336 sa.,Pirinç	Corrosion, Brass, 88ºC, 336 h.	ASTM D1384	Akredite	5460	20	2000 ml
Antifriz	Korozyon Önleme Özelliğinin Tayini, 88°C, 336 sa.,Çelik	Corrosion, Steel, 88ºC, 336 h.	ASTM D1384	Akredite	5460	20	2000 ml
Antifriz	Korozyon Önleme Özelliğinin Tayini, 88°C, 336 sa.,Dökme Demir	Corrosion, Cast Iron, 88ºC, 336 h.	ASTM D1384	Akredite	5460	20	2000 ml
Antifriz	Korozyon Önleme Özelliğinin Tayini, 88°C, 336 sa.,Dökme Aluminyum	Corrosion, Cast Aluminum, 88ºC, 336 h.	ASTM D1384	Akredite	5460	20	2000 ml
Antifriz	Aldehit İçeriğinin Tayini	Determination of aldehyde content	ISO 22241-2 Ek F	Akredite değil	2100	1	500 ml
Antifriz	Fosfat İçeriğinin Tayini	Determination of phosphate content	ISO 22241-2 Ek H	Akredite değil	2100	1	500 ml
AUS 32	Üre Miktarı Tayini, Kırma İndisi Yöntemi	Urea content by refractive index	TS ISO 22241-2 Ek C	Akredite	1820	1	200 ml
AUS 32	Kırma İndisi Tayini, Kırma İndisi Yöntemi	Refractive Index	TS ISO 22241-2 Ek C	Akredite	1820	1	100 ml
AUS 32	Biüre Miktarı Tayini, Spektrofotometrik Yöntem	Biuret Content	TS ISO 22241-2 Ek E	Akredite	1820	1	500 ml
AUS 32	Alkalilik Miktarı Tayini, Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi	Determination of alkalinity	TS ISO 22241-2 Ek D	Akredite	1365	1	20 ml
AUS 32	Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini, Gravimetrik Yöntem	Insoluble matter content	TS ISO 22241-2 Ek G	Akredite	1365	1	400 ml
AUS 32	Elementel Analiz , ICP-OES Yöntemi	Elemental Analysis by ICP-OES, (Ca)	TS ISO 22241-2 Ek I	Akredite	1365	1	20 ml
AUS 32	Elementel Analiz (Fe), ICP-OES Yöntemi	Elemental Analysis by ICP-OES, (Fe)	TS ISO 22241-2 Ek I	Akredite	1365	1	20 ml
AUS 32	Elementel Analiz (Cu), ICP-OES Yöntemi	Elemental Analysis by ICP-OES, (Cu)	TS ISO 22241-2 Ek I	Akredite	1365	1	20 ml
AUS 32	Elementel Analiz (Zn), ICP-OES Yöntemi	Elemental Analysis by ICP-OES, (Zn)	TS ISO 22241-2 Ek I	Akredite	1365	1	20 ml
AUS 32	Elementel Analiz (Cr), ICP-OES Yöntemi	Elemental Analysis by ICP-OES, (Cr)	TS ISO 22241-2 Ek I	Akredite	1365	1	20 ml
AUS 32	Elementel Analiz (Ni), ICP-OES Yöntemi	Elemental Analysis by ICP-OES, (Ni)	TS ISO 22241-2 Ek I	Akredite	1365	1	20 ml
AUS 32	Elementel Analiz (Al), ICP-OES Yöntemi	Elemental Analysis by ICP-OES, (Al)	TS ISO 22241-2 Ek I	Akredite	1365	1	20 ml
AUS 32	Elementel Analiz (Mg), ICP-OES Yöntemi	Elemental Analysis by ICP-OES, (Mg)	TS ISO 22241-2 Ek I	Akredite	1365	1	20 ml
AUS 32	Elementel Analiz (Na), ICP-OES Yöntemi	Elemental Analysis by ICP-OES, (Na)	TS ISO 22241-2 Ek I	Akredite	1365	1	20 ml
AUS 32	Elementel Analiz (K), ICP-OES Yöntemi	Elemental Analysis by ICP-OES, (K)	TS ISO 22241-2 Ek I	Akredite	1365	1	20 ml
AUS 32	Özdeşlik Tayini, FTIR Spektrometri Yöntemi	Determination of identity by FTIR	TS ISO 22241-2 Ek J	Akredite	2184	1	100 ml
AUS 32	Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi, 20ºC	Density, Relative Density, and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter, 20ºC	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	Akredite	1365	1	10 ml
AUS 32	Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi, 15ºC	Density, Relative Density, and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter, 15ºC	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	Akredite	1365	1	10 ml
Baz Yağlar	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında	Distillation at Atmospheric Pressure %	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite Değil	1365	2	500 ml
Baz Yağlar	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, İKN	Distillation at Atmospheric Pressure IBP	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite Değil	1365	2	500 ml
Baz Yağlar	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, SKN	Distillation at Atmospheric Pressure FBP	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite Değil	1365	2	500 ml
Baz Yağlar	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, %5	Distillation at Atmospheric Pressure %5	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite Değil	1365	2	500 ml
Baz Yağlar	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, %95	Distillation at Atmospheric Pressure %95	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite Değil	1365	2	500 ml
Baz Yağlar	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 280°C	Distillation at Atm. Pressure 280ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite Değil	1365	2	500 ml
Baz Yağlar	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 300°C	Distillation at Atm. Pressure 300ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite Değil	1365	2	500 ml
Baz Yağlar	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 370°C	Distillation at Atm. Pressure 370ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite Değil	1365	2	500 ml
Baz Yağlar	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 395°C	Distillation at Atm. Pressure 395ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite Değil	1365	2	500 ml
Baz Yağlar	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 250°C	Distillation at Atm. Pressure 250ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite Değil	1365	2	500 ml
Baz Yağlar	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 350°C	Distillation at Atm. Pressure 350ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite Değil	1365	2	500 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Parlama Noktası Tayini, Cleveland Açık Kap Yöntemi	Cleavelend Open Cup Flash Point	ASTM D92 / TS EN ISO 2592 / IP 36	Akredite	1638	1	150 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Kül Miktarı Tayini	Ash	ASTM D482 / TS EN ISO 6245 / IP 4	Akredite	2730	2	200 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Karbon Kalıntısı Miktarı Tayini, Ramsbottom Yöntemi	Carbon residue by Ramsbottom	ASTM D524 / TS 1311 ISO 4262	Akredite	3640	2	100 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Toplam Asit Numarası (TAN) Tayini, Belirteç Yöntemi	Total Acid Number (TAN)	ASTM D974 / TS 9178 ISO 6618	Akredite	1365	1	30 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Anilin Noktası Tayini	Aniline Point	ASTM D611 / TS 1615 ISO 2977	Akredite	2730	2	100 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Köpürme Özelliği Tayini, 1. kademe, E	Foaming Characteristics, Sequence 1, T	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247	Akredite	1911	1	200 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Köpürme Özelliği Tayini, 1. kademe, S	Foaming Characteristics, Sequence 1, S	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247	Akredite	1911	1	200 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Köpürme Özelliği Tayini, 2. kademe, E	Foaming Characteristics, Sequence 2, T	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247	Akredite	1911	1	200 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Köpürme Özelliği Tayini, 2. kademe, S	Foaming Characteristics, Sequence 2, S	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247	Akredite	1911	1	200 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Köpürme Özelliği Tayini, 3. kademe, E	Foaming Characteristics, Sequence 3, T	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247	Akredite	1911	1	200 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Köpürme Özelliği Tayini, 3. kademe, S	Foaming Characteristics, Sequence 3, S	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247	Akredite	1911	1	200 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Kırma İndisinin Tayini	Refractive Index, 20ºC	ASTM D1218 / TS 4368 ISO 5661	Akredite	910	1	20 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	ASTM Rengi Tayini	ASTM color	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	Akredite	910	1	50 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Saybolt Rengi Tayini, Saybolt Kromometre Yöntemi	Saybolt Color	ASTM D6045	Akredite	910	1	100 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Yağların Sudan Ayrılma Özelliği Tayini, 54ºC, ml	Water Separability, 54ºC, ml	ASTM D1401 / TS 6122 ISO 6614	Akredite	1638	1	100 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Yağların Sudan Ayrılma Özelliği Tayini, 82ºC, ml	Water Separability, 82ºC, ml	ASTM D1401 / TS 6122 ISO 6614	Akredite	1638	1	100 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Yağların Sudan Ayrılma Özelliği Tayini, 54ºC, dk	Water Separability, 54ºC, dk	ASTM D1401 / TS 6122 ISO 6614	Akredite	1638	1	100 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Yağların Sudan Ayrılma Özelliği Tayini, 82ºC, dk	Water Separability, 82ºC, dk	ASTM D1401 / TS 6122 ISO 6614	Akredite	1638	1	100 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Yağların Molekül Ağırlığı Tayini, Viskozite ile Hesaplama Yöntemi	Mean Relative Molecular Mass	ASTM D2502 / TS 5215	Akredite	1365	1	50 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Viskozite İndisi Hesaplanması	Viscosity Index	ASTM D2270 / TS ISO 2909	Akredite	1274	1	50 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Viskozite Yoğunluk Sabiti Hesaplanması	Viscosity-Gravity Constant (VGC)	ASTM D2501 / TS 7113	Akredite	1456	1	80 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Toplam Baz Sayısı (TBN) Tayini, Potansiyometrik Perklorik Asit Titrasyonu	Total Base Number (TBN)	ASTM D2896 / TS ISO 3771	Akredite	1365	1	100 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Hava Ayrışma Özelliği Tayini, Çarpma (Impinger) Yöntemi, 25ºC	Air Release, 25ºC	ASTM D3427	Akredite	3276	2	500 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Hava Ayrışma Özelliği Tayini, Çarpma (Impinger) Yöntemi, 50ºC	Air Release, 50ºC	ASTM D3427	Akredite	3276	2	500 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Karbon Dağılımı ve Yapısal Grup Dağılımı Hesaplaması, n-d-M Yöntemi, Aromatik İçerik	Aromatic Content	ASTM D3238 / TS 6519	Akredite	910	1	50 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Karbon Dağılımı ve Yapısal Grup Dağılımı Hesaplaması, n-d-M Yöntemi, Parafinik İçerik	Paraffinic Content	ASTM D3238 / TS 6519	Akredite	910	1	50 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Karbon Dağılımı ve Yapısal Grup Dağılımı Hesaplaması, n-d-M Yöntemi, Naftenik İçerik	Napthenic Content	ASTM D3238 / TS 6519	Akredite	910	1	50 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Görünür Viskozite Tayini, Soğuk Krank Benzeştiricisi Yöntemi, -30ºC	Appearent viscosity by CCS, -30ºC	ASTM D5293 / TS 1896	Akredite	2184	1	300 ml

Matris	Deney Adı	Analiz Adı, EN	Deney Metodu / Yöntemi	Akreditasyon Durumu	Fiyat 2026, TL	Raporlama Süresi, gün	Gerekli Numune Miktarı
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Görünür Viskozite Tayini, Soğuk Krank Benzeştiricisi Yöntemi, -5ºC	Appearent viscosity by CCS, -5ºC	ASTM D5293 / TS 1896	Akredite	2184	1	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Görünür Viskozite Tayini, Soğuk Krank Benzeştiricisi Yöntemi, -10ºC	Appearent viscosity by CCS, -10ºC	ASTM D5293 / TS 1896	Akredite	2184	1	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Görünür Viskozite Tayini, Soğuk Krank Benzeştiricisi Yöntemi, -15ºC	Appearent viscosity by CCS, -15ºC	ASTM D5293 / TS 1896	Akredite	2184	1	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Görünür Viskozite Tayini, Soğuk Krank Benzeştiricisi Yöntemi, -25ºC	Appearent viscosity by CCS, -25ºC	ASTM D5293 / TS 1896	Akredite	2184	1	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Görünür Viskozite Tayini, Soğuk Krank Benzeştiricisi Yöntemi, -35ºC	Appearent viscosity by CCS, -35ºC	ASTM D5293 / TS 1896	Akredite	2184	1	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Görünür Viskozite Tayini, Soğuk Krank Benzeştiricisi Yöntemi, -20ºC	Appearent viscosity by CCS, -20ºC	ASTM D5293 / TS 1896	Akredite	2184	1	200 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Buharlaşma Kaybı Tayini, Noack Yöntemi, 250ºC, 1 sa.	Evaporation Loss by NOACK Method	ASTM D5800 / TS 13489	Akredite	3185	2	200 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Akma Noktası Tayini, Otomatik Hava Basıncı Yöntemi	Pour Point (Automatic Air Pressure Method)	ASTM D6749	Akredite	1274	1	30 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Düşük Sıcaklıklarda Viskozite Tayini, Döner Viskozimetre (Brookfield) Yöntemi, -26ºC	Viscosity (Rotational), -26ºC	ASTM D2983 / TS 13488	Akredite	5278	3	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Düşük Sıcaklıklarda Viskozite Tayini, Döner Viskozimetre (Brookfield) Yöntemi, -20ºC	Viscosity (Rotational), -20ºC	ASTM D2983 / TS 13488	Akredite	5278	3	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Düşük Sıcaklıklarda Viskozite Tayini, Döner Viskozimetre (Brookfield) Yöntemi, -30ºC	Viscosity (Rotational), -30ºC	ASTM D2983 / TS 13488	Akredite	5278	3	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Düşük Sıcaklıklarda Viskozite Tayini, Döner Viskozimetre (Brookfield) Yöntemi, -40ºC	Viscosity (Rotational), -40ºC	ASTM D2983 / TS 13488	Akredite	5278	3	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Düşük Sıcaklıklarda Viskozite Tayini, Döner Viskozimetre (Brookfield) Yöntemi, -50ºC	Viscosity (Rotational), -50ºC	ASTM D2983 / TS 13488	Akredite	5278	3	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Düşük Sıcaklıklarda Viskozite Tayini, Döner Viskozimetre (Brookfield) Yöntemi, -55ºC	Viscosity (Rotational), -55ºC	ASTM D2983 / TS 13488	Akredite	5278	3	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Düşük Sıcaklıklarda Viskozite Tayini, Döner Viskozimetre (Brookfield) Yöntemi, -60ºC	Viscosity (Rotational), -60ºC	ASTM D2983 / TS 13488	Akredite	5278	3	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Düşük Sıcaklıklarda Viskozite Tayini, Döner Viskozimetre (Brookfield) Yöntemi, -70ºC	Viscosity (Rotational), -70ºC	ASTM D2983 / TS 13488	Akredite	5278	3	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Düşük Sıcaklıklarda Viskozite Tayini, Döner Viskozimetre (Brookfield) Yöntemi, -80ºC	Viscosity (Rotational), -80ºC	ASTM D2983 / TS 13488	Akredite	5278	3	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Düşük Sıcaklıklarda Viskozite Tayini, Döner Viskozimetre (Brookfield) Yöntemi, -12ºC	Viscosity (Rotational), -12ºC	ASTM D2983 / TS 13488	Akredite	3367	3	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Parlama Noktası Tayini, Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi	Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup	ASTM D93 / TS EN ISO 2719	Akredite	1456	1	150 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Bakır Şerit Korozyonu Tayini, 100ºC, 3 sa.	Copper Strip Corrosion, 100ºC, 3 h.	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160	Akredite	3276	1	100 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Akma Noktası Tayini	Pour Point, Automatic Tilt Method	ASTM D97 / TS EN ISO 3016	Akredite	1274	1	50 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Bulutlanma Noktası Tayini	Cloud Point	ASTM D2500 / TS EN ISO 3015	Akredite	1274	1	100 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Kükürt (S) Miktarı Tayini, Enerji Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi	Sulfur (S)	ASTM D4294 / TS EN ISO 8754	Akredite	1456	1	100 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Dinamik Viskozite ve Yoğunluk Tayini, Kinematik Viskozite Hesabı, Stabinger Yöntemi, 40ºC	Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger Viscometer, 40ºC	ASTM D7042	Akredite	1274	1	50 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Dinamik Viskozite ve Yoğunluk Tayini, Kinematik Viskozite Hesabı, Stabinger Yöntemi, 100ºC	Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger Viscometer, 100ºC	ASTM D7042	Akredite	1274	1	50 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Su Miktarı Tayini, Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi	Water (Coulometric Karl Fischer Titration)	ASTM D6304 / TS 6147 EN ISO 12937	Akredite	1820	1	10 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi, 15ºC	Density, 15ºC	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	Akredite	1365	1	10 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi, 20ºC	Density, 20ºC	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	Akredite	1365	1	10 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Akma Noktası Tayini, Otomatik Tilt Yöntemi	Pour Point by Automatic Tilt Method	ASTM D5950	Akredite	1274	1	100 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Kayma Kararlılığı, Dizel Enjektör Yöntemi	Shear Stability by European Diesel Injector	ASTM D6278	Akredite	4914	2	1L
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Şeffaf ve Opak Sıvılar – Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozite Hesabı, 40ºC	Kinematic Viscosity, 40ºC	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	Akredite	1274	1	50 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Şeffaf ve Opak Sıvılar – Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozite Hesabı, 100ºC	Kinematic Viscosity, 100ºC	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	Akredite	1274	1	50 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Aşınmayı Önleme Özelliklerinin Tayini, Dört Bilya Test Cihazı ile	Wear Diameter (Four-Ball)	ASTM D4172	Akredite	5460	2	200 gr
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Partikül Tayini	Particles Count	NAS 1638	Akredite Değil	1456	1	200 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar	Partikül Tayini	Particles Count	TS ISO 4406	Akredite Değil	1456	1	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Gres	Su Miktarı Tayini, Damıtma Yöntemi	Water by Distillation	ASTM D95 / TS ISO 3733 / IP 74	Akredite	1729	2	300 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Al	ICP-OES Elemental Analysis, Al	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, B	ICP-OES Elemental Analysis, B	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Ca	ICP-OES Elemental Analysis, Ca	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Cr	ICP-OES Elemental Analysis, Cr	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Cu	ICP-OES Elemental Analysis, Cu	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Fe	ICP-OES Elemental Analysis, Fe	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Pb	ICP-OES Elemental Analysis, Pb	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Mg	ICP-OES Elemental Analysis, Mg	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Mo	ICP-OES Elemental Analysis, Mo	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Ni	ICP-OES Elemental Analysis, Ni	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, P	ICP-OES Elemental Analysis, P	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, K	ICP-OES Elemental Analysis, K	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Na	ICP-OES Elemental Analysis, Na	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Si	ICP-OES Elemental Analysis, Si	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Sn	ICP-OES Elemental Analysis, Sn	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Kullanılmış Yağlar	Katkı Elementleri, Aşınma Metalleri ve Kirleticiler Tayini, ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi, Zn	ICP-OES Elemental Analysis, Zn	ASTM D5185 / TS 13351	Akredite	1365	1	5 ml
Benzin Türleri, Havacılık Yakıtları	Buhar Basıncı Tayini, Hava ile Doymuş Numunenin Buhar Basıncı (ASVP)	Vapour Pressure (ASVP)	ASTM D5191 / TS EN 13016-1 / IP 394	Akredite	3458	1	1L

Matris	Deney Adı	Analiz Adı, EN	Deney Metodu / Yöntemi	Akreditasyon Durumu	Fiyat 2026, TL	Raporlama Süresi, gün	Gerekli Numune Miktarı
Benzin Türleri, Havacılık Yakıtları	Buhar Basıncı Tayini, Eşdeğer Kuru Buhar Basıncı (DVPE)	Vapour Pressure (DVPE)	ASTM D5191 / TS EN 13016-1 / IP 394	Akredite	1365	1	1L
Benzin Türleri, Havacılık Yakıtları	Mevcut Gom Miktarı Tayini, Hızlı Buharlaştırma Yöntemi, Hava	Gum Content, air	ASTM D381 / TS EN ISO 6246 / IP 131	Akredite	9100	2	500 ml
Benzin Türleri, Havacılık Yakıtları	Mevcut Gom Miktarı Tayini, Hızlı Buharlaştırma Yöntemi, Buhar	Gum Content, vapor	ASTM D381 / TS EN ISO 6246 / IP 131	Akredite	9100	2	500 ml
Benzin Türleri, Havacılık Yakıtları	Bakır Şerit Korozyonu Tayini, 100ºC, 2 sa	Copper Strip Corrosion, 100ºC, 2 h.	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160	Akredite	3276	2	300 ml
Benzin Türleri, Havacılık Yakıtları	Bakır Şerit Korozyonu Tayini, 40ºC, 3 sa.	Copper Strip Corrosion, 40ºC, 3 h.	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160	Akredite	3276	2	300 ml
Benzin Türleri, Havacılık Yakıtları	Bakır Şerit Korozyonu Tayini, 50ºC, 3 sa.	Copper Strip Corrosion, 50ºC, 3 h.	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160	Akredite	3276	2	300 ml
Benzin Türleri, Havacılık Yakıtları	Bakır Şerit Korozyonu Tayini, 100ºC, 3 sa.	Copper Strip Corrosion, 100ºC, 3 h.	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160	Akredite	3276	2	300 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Denizcilik Yakıtları	Görünüşün Belirlenmesi, Gözle Muayene Yöntemi	Visual appearence	ASTM D4176 / TS 8186	Akredite	1092	1	1L
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Denizcilik Yakıtları	Serbest Su ve Görsel Kontaminasyon	Free Water and Particulate Contamination	ASTM D4176 / TS 8186	Akredite	1274	1	50 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Denizcilik Yakıtları, Havacılık Yakıtları	Kükürt (S) Miktarı Tayini, Dalga Boyu Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi	Sulfur Content	ASTM D2622 / TS EN ISO 20884	Akredite	1456	1	100 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Havacılık Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında	Distillation at Atmospheric Pressure %	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Havacılık Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, İKN	Distillation at Atmospheric Pressure IBP	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Havacılık Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, SKN	Distillation at Atmospheric Pressure FBP	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Havacılık Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, %5	Distillation at Atmospheric Pressure %5	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Havacılık Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, %95	Distillation at Atmospheric Pressure %95	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Havacılık Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 280ºC	Distillation at Atm. Pressure 280ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Havacılık Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 300ºC	Distillation at Atm. Pressure 300ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Havacılık Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 370ºC	Distillation at Atm. Pressure 370ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Havacılık Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 395ºC	Distillation at Atm. Pressure 395ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Havacılık Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 250ºC	Distillation at Atm. Pressure 250ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Havacılık Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 350ºC	Distillation at Atm. Pressure 350ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Biyodizel	Kükürt (S) Miktarı Tayini, Dalga Boyu Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi	Sulfu determination by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry	ASTM D2622 / TS EN ISO 20884	Akredite	1456	1	100 ml
Biyodizel	Soğuk Filtre Tıkanma Noktasının (SFTN) Tayini	Cold Filter Plugging Point	ASTM D6371 / TS EN 116 / IP 309	Akredite	3185	1	100 ml
Biyodizel	Parlama Noktası Tayini, Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi	Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup	ASTM D93 / TS EN ISO 2719 / IP 34	Akredite	1456	1	150 ml
Biyodizel	Su Miktarı Tayini, Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi	Water (Coulometric Karl Fischer Titration)	ASTM D6304 / TS 6147 EN ISO 12937	Akredite	1820	1	10 ml
Denizcilik Yakıtları	Su Miktarı Tayini, Damıtma Yöntemi	Water by Distillation	ASTM D95 / TS EN 1428 / IP 74	Akredite	1729	2	300 ml
Denizcilik Yakıtları	Bulutlanma Noktası Tayini	Cloud Point	ASTM D2500 / TS EN ISO 3015	Akredite	1274	1	100 ml
Denizcilik Yakıtları	Temizlik ve Uyumluluk Tayini, Spot Test Yöntemi	Cleanliness and Compatibility Spot Test	ASTM D4740	Akredite	2184	1	100 ml
Denizcilik Yakıtları	Setan İndisinin Hesaplanması, Dört Değişkenli Eşitlik Yöntemi	Cetane Index by Four Variable Equation	ASTM D4737 / TS EN ISO 4264 / IP 380	Akredite	3640	2	300 ml
Denizcilik Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında	Distillation at Atmospheric Pressure %	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Denizcilik Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, İKN	Distillation at Atmospheric Pressure IBP	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Denizcilik Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, SKN	Distillation at Atmospheric Pressure FBP	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Denizcilik Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, %5	Distillation at Atmospheric Pressure %5	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Denizcilik Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, %95	Distillation at Atmospheric Pressure %95	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Denizcilik Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 280ºC	Distillation at Atm. Pressure 280ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Denizcilik Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 300ºC	Distillation at Atm. Pressure 300ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Denizcilik Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 370ºC	Distillation at Atm. Pressure 370ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Denizcilik Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 395ºC	Distillation at Atm. Pressure 395ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Denizcilik Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 250ºC	Distillation at Atm. Pressure 250ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Denizcilik Yakıtları	Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında, 350ºC	Distillation at Atm. Pressure 350ºC	ASTM D86 / TS EN ISO 3405 / IP 123	Akredite	1365	2	500 ml
Denizcilik Yakıtları, Benzin Türleri, Motorin Türleri, Havacılık Yakıtları	Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi, 15ºC	Density, 15ºC	ASTM D4052 / IP 365 / TS EN ISO 12185	Akredite	1365	1	10 ml
Denizcilik Yakıtları, Motorin Türleri	Akma Noktası Tayini	Pour Point	ASTM D97 / IP 15 / TS EN ISO 3016	Akredite	1274	1	50 ml
Glikoller	pH Tayini, %100	pH, %100	ASTM D1287	Akredite	1274	1	100 ml
Gres	Oksijen Basınçlı Kap Yöntemi ile Yağlama Greslerinin Oksidasyon Kararlılığı, 100 sa.	Oxidation Stability 100 h.	ASTM D942	Akredite	4550	5	1 kg
Gres	Oksijen Basınçlı Kap Yöntemi ile Yağlama Greslerinin Oksidasyon Kararlılığı, 200 sa.	Oxidation Stability 200 h.	ASTM D942	Akredite	4550	5	1 kg
Gres	Oksijen Basınçlı Kap Yöntemi ile Yağlama Greslerinin Oksidasyon Kararlılığı, 300 sa.	Oxidation Stability 300 h.	ASTM D942	Akredite	4550	5	1 kg

Matris	Deney Adı	Analiz Adı, EN	Deney Metodu / Yöntemi	Akreditasyon Durumu	Fiyat 2026, TL	Raporlama Süresi, gün	Gerekli Numune Miktarı
Gres	Yağlama Greslerinin Korozyon Önleyici Özelliklerinin Belirlenmesi	Corrosion Preventive Properties of Lubricating Greases	ASTM D1743	Akredite	7020	4	200 g
Gres	Yağlama Gresinin Yuvarlanma Stabilitesi	Roll Stability of Lubricating Grease	ASTM D1831	Akredite	7280	2	200 gr
Gresler	Yağ Ayrışması Tayini, 25ºC, 24 sa.	Oil Separation, 25ºC, 24 h.	ASTM D1742 / TS 2263	Akredite	2730	3	200 gr
Gresler	Penetrasyon Tayini, 25ºC	Cone Penetration,25ºC	ASTM D217 / TS ISO 2137	Akredite	2860	1	300 g
Gresler	Damlama Noktası Tayini	Dropping Point	TS 1267 ISO 2176	Akredite	2184	1	10 g
Gresler	Damlama Noktası Tayini (Geniş Sıcaklık Aralığında)	Dropping Point Wide Temperature Range	ASTM D2265 / TS 5937 ISO 6299	Akredite	2184	1	10 g
Gresler	Aşırı Basınç Özelliklerinin Tayini, Dört Bilya Test Cihazı ile	Extreme Pressure (Four Ball)	ASTM D2596 / TS EN ISO 20623	Akredite	5460	1	300 g
Gresler	Bakır Şerit Korozyonu Tayini, 100ºC, 24 sa.	Copper Strip Corrosion,100ºC, 24 h.	ASTM D4048	Akredite	2730	2	200 g
Gresler	Yük Taşıma Kapasitesi Tayini, Timken Cihazı ile	Load-Carrying Capacity (Timken)	ASTM D2509 / TS 5644	Akredite	6370	2	3 kg
Gresler	Su ile Süpürülme Özelliklerinin Tayini, 38ºC	Water Washout, 38ºC	ASTM D1264	Akredite	2184	2	20 g
Gresler	Su ile Süpürülme Özelliklerinin Tayini, 79ºC	Water Washout, 79ºC	ASTM D1264	Akredite	2184	2	20 g
Gresler	Su Sprey Testi, 38ºC	Water Spray, 38ºC	ASTM D4049	Akredite	2184	2	20 g
Gresler	Aşınmayı Önleme Özelliklerinin Tayini, Dört Bilya Test Cihazı ile	Wear Diameter (Four-Ball)	ASTM D2266	Akredite	5460	1	200 g
Gresler	NLGI No.	NLGI No.	-	Akredite değil	1911	1	500 g
Gresler	Greslerde Alkalinite	Analysis of Lubricating Greases	ASTM D128-AL	Akredite değil	1820	2	200 g
Gresler	Greslerde Asidite	Analysis of Lubricating Greases	ASTM D128-AS	Akredite Değil	1820	2	200 g
Gresler	Greslerin Yarım Koni Penetrasyonu	Half Cone Penetration	ASTM D1403	Akredite Değil	2860	1	500 g
Gresler	Greslerin Çeyrek Koni Penetrasyonu	Quarter Scale Cone Penetration	ASTM D1403	Akredite Değil	2860	1	500 g
Gresler	Greste Pompalanabilirlik	Pompability of Greases	In House	Akredite Değil	6825	2	500 gr
Gresler	Greslerde Mekanik Stabilitenin Tayini 25ºC	Determination of Mechanical Stability in Greases 25ºC	DIN 51810-4	Akredite değil	9100	1	100 g
Havacılık Yakıtları	Parlama Noktası Tayini, Abel Kapalı Kap Yöntemi	Flash Point by Abel closed Cup	IP 170 / TS EN ISO 13736	Akredite	1820	1	150 ml
Havacılık Yakıtları	İletkenlik Tayini	Electrical Conductivity	ASTM D2624 / TS 3467 ISO 6297 / IP 274	Akredite	1820	1	1 L
Havacılık Yakıtları	Su Ayırma Özelliklerinin Tayini	Water Separation Characteristics of Aviation Turbine Fuels by Portable Separometer	ASTM D3948 / TS 13454	Akredite	9555	1	100 ml
Havacılık Yakıtları	Donma Noktası Tayini, Otomatik Faz Yöntemi	Freezing Point of Aviation Fuels	ASTM D5972 / IP 435	Akredite	2730	1	50 ml
Havacılık Yakıtları	Renk Tayini, Otomatik Tristimulus Yöntemi	Color of Petroleum Products by the Automatic Tristimulus Method	ASTM D6045	Akredite	910	1	100 ml
Havacılık Yakıtları, Denizcilik Yakıtları	Kükürt (S) Miktarı Tayini, Enerji Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi	Sulfur (S) Content	ASTM D4294 / IP 336 / TS EN ISO 8754	Akredite	1456	1	100 ml
Madeni Yağlar	Pas Önleme Özelliği Tayini, Rutubet Kabini Yöntemi	Rust Protection by Metal Preservatives	ASTM D1748	Akredite	9555	-	1000 ml
Madeni Yağlar	Sülfatlı Kül Miktarı Tayini	Sulfated Ash	ASTM D874 / TS ISO 3987	Akredite	3185	2	50 ml
Madeni Yağlar	Aşırı Basınç Özelliğinin Tayini, Timken Cihazı ile	Extreme Pressure Properties by Timken	ASTM D2782 Ek / TS 5238	Akredite	6370	2	1 galon
Madeni Yağlar	Su Varlığında Pas Önleme Özelliği Testi (Prosedür A)	Rust Preventing Characteristics (A)	ASTM D665 / TS 6830 ISO 7120	Akredite	2184	2	500 ml
Madeni Yağlar	Su Varlığında Pas Önleme Özelliği Testi (Prosedür B)	Rust Preventing Characteristics (B)	ASTM D665 / TS 6830 ISO 7120	Akredite	2184	2	500 ml
Madeni Yağlar	Su Varlığında Pas Önleme Özelliği Testi (Prosedür C)	Rust Preventing Characteristics (C)	ASTM D665 / TS 6830 ISO 7120	Akredite	2184	2	500 ml
Madeni Yağlar	Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Kayma Hızında Viskozite Tayini, Konik Tapalı Viskozimetre Yöntemi, HTHS, 150ºC	Apparent Viscosity, HTHS	ASTM D5481	Akredite	2730	2	500 ml
Madeni Yağlar	Aşırı Basınç Özelliklerinin Tayini, Dört Bilya Test Cihazı ile	Extreme Pressure (Four Ball)	ASTM D2783	Akredite	5460	1	300 ml
Madeni Yağlar	Toplam Baz Sayısı (TBN) Tayini, Potansiyometrik HCl Titrasyonu	Total Base Number (TBN)	ASTM D4739 / TS 9177	Akredite	1820	1	100 ml
Madeni Yağlar	Oksidasyon Kararlılığının Tayini, Döner Bomba Yöntemi, RPVOT	Oxidation Stability of Steam Turbine Oils by Rotating Pressure Vessel, RPVOT	ASTM D2272	Akredite	7020	2	200 ml
Madeni Yağlar	Toplam PAH içeriğinin belirlenmesi (18 PAH)	Total PAH Content (18 PAH)	GC-MS	Akredite Değil	18000	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Naphthalene	PAH Content, Naphthalene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, 1-Methylenenaphthalene	PAH Content, 1-Methylenenaphthalene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, 2-methylnaphthalene	PAH Content, 2-methylnaphthalene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Acenaphthylene	PAH Content, Acenaphthylene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Acenaphthene	PAH Content, Acenaphthene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Fluorene	PAH Content, Fluorene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Phenanthrene	PAH Content, Phenanthrene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Anthracene	PAH Content, Anthracene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Fluoranthene	PAH Content, Fluoranthene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Pyrene	PAH Content, Pyrene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Benzo(a)anthracene	PAH Content, Benzo(a)anthracene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Chrysene	PAH Content, Chrysene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Benzo(b)fluoranthene	PAH Content, Benzo(b)fluoranthene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Benzo(k)fluoranthene	PAH Content, Benzo(k)fluoranthene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Benzo(a)pyrene	PAH Content, Benzo(a)pyrene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Indeno(1,2,3-cd) pyrene	PAH Content, Indeno(1,2,3-cd) pyrene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Dibenzo(a,h)anthracene	PAH Content, Dibenzo(a,h)anthracene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	PAH içeriğinin belirlenmesi, Benzo(ghi) perylene	PAH Content, Benzo(ghi) perylene	GC-MS	Akredite Değil	1500	2	50 ml
Madeni Yağlar	Viskozite Sınıfı	Viscocity Class	-	Akredite Değil	1911	1	50 ml
Madeni Yağlar	Gelation Index	Gelation Index	ASTM D5133	Akredite Değil	8060	5	200 ml
Madeni Yağlar	FTIR Spectrum	FTIR	FTIR	Akredite Değil	2184	1	10 ml
Madeni Yağlar	GC-FID SIMDIS, Buharlaşma Kaybı (Noack)	GC-FID SIMDIS, Noack	ASTM D2887	Akredite değil	9555	2	100 ml
Madeni Yağlar	FTIR Spektrumu Korelasyonu	Correlation of FTIR Spectrum	FTIR	Akredite Değil	2184	1	10 ml
Madeni Yağlar	GC-FID SIMDIS	GC-FID SIMDIS	ASTM D7500	Akredite Değil	9555	2	100 ml
Madeni Yağlar	XRF ile Fosfor	Phosphorus with XRF	ASTM D6481	Akredite değil	1456	1	100 ml
Madeni Yağlar	XRF ile Kalsiyum	Calcium with XRF	ASTM D6481	Akredite değil	1456	1	100 ml
Madeni Yağlar	XRF ile Çinko	Zinc with XRF	ASTM D6481	Akredite değil	1456	1	100 ml
Madeni Yağlar (Kesme Yağları)	Pas Önleme Özelliklerinin Tayini, Demir Talaşı / Süzgeç Kağıdı Yöntemi, 20 sa.	Corrosion Characteristics 20 h.	TS 5208 / DIN 51360-2	Akredite	1911	2	200 ml
Madeni Yağlar, AUS 32	Koku	Odour	POAS-Koku	Akredite Değil	910	1	100 ml
Madeni Yağlar, Baz Yağlar	Farklı Sıcaklıklarda Viskozite Hesaplaması	Viscosity Calculation at Different Temperatures	ASTM D341	Akredite	910	1	80 ml

Matris	Deney Adı	Analiz Adı, EN	Deney Metodu / Yöntemi	Akreditasyon Durumu	Fiyat 2026, TL	Raporlama Süresi, gün	Gerekli Numune Miktarı
Madeni Yağlar, Baz Yağlar	Su ve Tortu Miktarı Tayini (Santrifüj Yöntemi), İşletme İçi Metot, Su	Water and Sediment, Water	ASTM D4007-S	Akredite	1365	1	50 ml
Madeni Yağlar, Baz Yağlar	Su ve Tortu Miktarı Tayini (Santrifüj Yöntemi), İşletme İçi Metot, Tortu	Water and Sediment, Sediment	ASTM D4007-T	Akredite	1365	1	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-40°C	Apparent Viscosity, MRV, -40°C	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-35°C	Apparent Viscosity, MRV, -35°C	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-30°C	Apparent Viscosity, MRV, -30°C	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-25°C	Apparent Viscosity, MRV, -25°C	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-20°C	Apparent Viscosity, MRV, -20°C	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-15°C	Apparent Viscosity, MRV, -15°C	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-10°C	Apparent Viscosity, MRV, -10°C	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-5°C	Apparent Viscosity, MRV, -5°C	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-40°C, Yield Stress	Apparent Viscosity, MRV, -40°C, Yield Stress	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-35°C, Yield Stress	Apparent Viscosity, MRV, -35°C, Yield Stress	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-30°C, Yield Stress	Apparent Viscosity, MRV, -30°C, Yield Stress	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-25°C, Yield Stress	Apparent Viscosity, MRV, -25°C, Yield Stress	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-20°C, Yield Stress	Apparent Viscosity, MRV, -20°C, Yield Stress	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-15°C, Yield Stress	Apparent Viscosity, MRV, -15°C, Yield Stress	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-10°C, Yield Stress	Apparent Viscosity, MRV, -10°C, Yield Stress	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Düşük Sıcaklıkta Akma Gerilimi ve Görünür Viskozite Tayini, MRV,-5°C, Yield Stress	Apparent Viscosity, MRV, -5°C, Yield Stress	ASTM D4684 / TS 8830	Akredite	7280	4	50 ml
Motor Yağları	Pompalanabilme Sınır Sıcaklığı Tayini, -5°C	Border Line Pumpability, -5°C	ASTM D3829	Akredite	6370	2	100 ml
Motor Yağları	Pompalanabilme Sınır Sıcaklığı Tayini, -10°C	Border Line Pumpability, -10°C	ASTM D3829	Akredite	6370	2	100 ml
Motor Yağları	Pompalanabilme Sınır Sıcaklığı Tayini, -15°C	Border Line Pumpability, -15°C	ASTM D3829	Akredite	6370	2	100 ml
Motor Yağları	Pompalanabilme Sınır Sıcaklığı Tayini, -20°C	Border Line Pumpability, -20°C	ASTM D3829	Akredite	6370	2	100 ml
Motor Yağları	Pompalanabilme Sınır Sıcaklığı Tayini, -25°C	Border Line Pumpability, -25°C	ASTM D3829	Akredite	6370	2	100 ml
Motor Yağları	Pompalanabilme Sınır Sıcaklığı Tayini, -30°C	Border Line Pumpability, -30°C	ASTM D3829	Akredite	6370	2	100 ml
Motor Yağları	Pompalanabilme Sınır Sıcaklığı Tayini, -35°C	Border Line Pumpability, -35°C	ASTM D3829	Akredite	6370	2	100 ml
Motor Yağları	Pompalanabilme Sınır Sıcaklığı Tayini, -40°C	Border Line Pumpability, -40°C	ASTM D3829	Akredite	6370	2	100 ml
Motorin Türleri	Setan İndisinin Hesaplanması, Dört Değişkenli Eşitlik Yöntemi	Cetane Index by Four Variable Equation	ASTM D4737 / TS EN ISO 4264 / IP 380	Akredite	3640	2	300 ml
Motorin Türleri	Toplam Kirlilik Miktarı Tayini	Total contamination	TS EN 12662	Akredite	4550	2	300 ml
Motorin Türleri	Bulutlanma Noktası Tayini	Cloud Point	ASTM D2500 / TS EN ISO 3015	Akredite	1274	1	100 ml
Motorin Türleri, Denizcilik Yakıtları	Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) Tayini	Cold Filter Plugging Point	ASTM D6371 / TS EN 116 / IP 309	Akredite	3185	1	100 ml
Motorin Türleri, Denizcilik Yakıtları	Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması, 40°C	Kinematic Viscosity, 40°C	ASTM D445 / IP 71 / TS EN ISO 3104	Akredite	1274	1	50 ml
Motorin Türleri, Denizcilik Yakıtları	Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması, 50°C	Kinematic Viscosity, 50°C	ASTM D445 / IP 71 / TS EN ISO 3104	Akredite	1274	1	50 ml
Motorin Türleri, Denizcilik Yakıtları	Su Miktarı Tayini, Kulometrik Karl Fischer Titrasyonu	Water (Coulometric Karl Fischer Titration)	ASTM D6304 / TS 6147 EN ISO 12937	Akredite	1820	1	10 ml
Motorin Türleri, Denizcilik Yakıtları, Benzin Türevleri	Dinamik Viskozite ve Yoğunluk Tayini, Kinematik Viskozite Hesabı, Stabinger Yöntemi, 40°C	Stabinger Viscosity, 40°C	ASTM D7042 / TS EN 16896	Akredite	1274	1	50 ml
Motorin Türleri, Denizcilik Yakıtları, Havacılık Yakıtları	Parlama Noktası Tayini, Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi	Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup	ASTM D93 / TS EN ISO 2719 / IP 34	Akredite	1456	1	150 ml
Petrol Kökenli Yalıtım Yağları	Karbon Dağılımı ve Yapısal Grup Dağılımı Hesaplaması, n-d-M Yöntemi, Aromatik İçerik	Calculating Carbon-Type Composition-Aromatic Content	ASTM D2140	Akredite	1365	1	100 ml
Petrol Kökenli Yalıtım Yağları	Karbon Dağılımı ve Yapısal Grup Dağılımı Hesaplaması, n-d-M Yöntemi, Parafinik İçerik	Calculating Carbon-Type Composition-Paraffinic Content	ASTM D2140	Akredite	1365	1	100 ml
Petrol Kökenli Yalıtım Yağları	Karbon Dağılımı ve Yapısal Grup Dağılımı Hesaplaması, n-d-M Yöntemi, Naftenik İçerik	Calculating Carbon-Type Composition-Napthenic Content	ASTM D2140	Akredite	1365	1	100 ml
Su	pH Tayini, Elektrometrik Metot	pH	ASTM D1293 / TS EN ISO 10523	Akredite	1274	1	50 ml
	Görünüşün Belirlenmesi	Visual appearence	POAS-Görünüş	Akredite Değil	910	1	100 ml
	UYGUNLUK BEYANI	Declaration of Conformity	-	-	9945	1	-
	İyot İndisi	Iodine Index	IP 84	Akredite Değil	1638	1	100 ml
	İyot Sayısı Tayini (WIJS Metodu)	Iodine Number (Wijs Method)	ASTM D460	Akredite Değil	1820	1	100 g
	KRL testi, 20 sa.	KRL	TS 51360	Akredite değil	6370	2	100 ml
	Brugger Test	Brugger Test	DIN 51347	Akredite değil	9555	2	100 ml
	Renk, Gözle	Color	POAS-Renk	Akredite değil	1365	1	50 ml
	Yakma testi ile -Gres sabun tipi tayini	Determination Of Grease Soap Type By Flame	In House	Akredite değil	1	10 ml	
	Emcor Korozyon Testi	Emcor Corrosion Test	ASTM D6138	Akredite değil	9100	5	1 kg
	Emülsiyon Stabilitesi-Yağ (300 ppm)	Emulsion Stability-Oil (300 ppm)	In House	Akredite Değil	2184	1	200 ml
	Emülsiyon Stabilitesi-Krem (300 ppm)	Emulsion Stability-Cream (300 ppm)	In House	Akredite Değil	2184	1	200 ml
	Emülsiyon Stabilitesi-Yağ (Saf Su)	Emulsion Stability-Oil (Pure Water)	In House	Akredite Değil	2184	1	200 ml
	Emülsiyon Stabilitesi-Krem (Saf Su)	Emulsion Stability-Cream (Pure Water)	In House	Akredite Değil	2184	1	200 ml
	Emülsiyon Stabilitesi-Yağ (Çeşme Suyu)	Emulsion Stability-Oil (Tap Water)	In House	Akredite Değil	2184	1	200 ml
	Emülsiyon Stabilitesi-Krem (Çeyme Suyu)	Emulsion Stability-Cream (Tap Water)	In House	Akredite Değil	2184	1	200 ml
	Sabunlaşma Numarası	Saponification Number	D128	Akredite Değil	1820	1	100 g
	Buharlaşma Kaybının Tayini	Evaporation Loss	ASTM D972	Akredite Değil	7280	1	100 ml
	Dielektrik Kopma Voltajı Tayini	Dielectric Breakdown Voltage	ASTM D877	Akredite Değil	2184	1	500 ml
	Soğuma Eğrisi	Cooling Characteristics Of Quench Oils	ISO 9950	Akredite Değil	3094	1	500 ml
	Soğuma Eğrisi	Cooling Characteristics Of Quench Oils	ASTM D6200	Akredite Değil	3094	1	500 ml

Matris	Deney Adı	Analiz Adı, EN	Deney Metodu / Yöntemi	Akreditasyon Durumu	Fiyat 2026, TL	Raporlama Süresi, gün	Gerekli Numune Miktarı
	Kullanılmış Yağlarda FTIR Yöntemi	Condition Monitoring	ASTM E2412	Akredite Değil	2184	1	20 ml
	Kireçte Ca(OH)2 Tayini	Ca(OH)2 Content	-	Akredite Değil	1911	1	100 g
	Kireçte CaO ve MgO Tayini	CaO and MgO Content	TS EN 196-2	Akredite Değil	1911	1	100 g
	Kireçte MgO Tayini	Determination of MgO in Lime	TS EN 196-2	Akredite Değil	1911	1	100 g
	Kireçte SO3 Tayini	Determination of SO3 in Lime	TS EN 196-2	Akredite Değil	1911	1	100 g
	Çözünmeyen Maddelerin Tayini	Total Insolubles in Used Oil	ASTM D893	Akredite Değil	1820	1	100 g
	Nem Analizi	Moisture	ASTM D460	Akredite Değil	1820	1	100 g
	Serbest Alkali ve Serbest Asit Tayini	Free Alkali or Free Acid	ASTM D460	Akredite Değil	1820	1	100 g
	Toplam Alkali, Toplam Susuz Sabun Tayini	Combined Alkali, Total Anhydrous Soap	ASTM D460	Akredite Değil	1820	1	100 g
	Suda Çözünmeyenlerin Tayini	Matter Insoluble in Water	ASTM D460	Akredite Değil	1820	1	100 g
	Titer Testi	Titer Test	ASTM D460	Akredite Değil	1820	1	100 g
	Asit Sayısı ve Yağ Asitleri Tayini	Acid Number of Fatty Acids	ASTM D460	Akredite Değil	1820	1	100 g
	Klorürler	Chlorides	ASTM D460	Akredite Değil	1820	1	300 g
	Spesifik Gravite, 20°C	Specific Gravity,20ºC	ASTM D4052-20	Akredite Değil	1365	1	50 ml
	Çıtırtı	Crackle	In House	Akredite Değil	1365	1	100 ml
	Lityum Hidroksit Miktarı	Lithium Hydroxide	POAS-LiOH	Akredite Değil	1820	1	300 g
	Sodyum Hidroksit Miktarı	Sodium Hydroxide	POAS-NaOH	Akredite Değil	1820	1	300 g
	Erime Noktası	Melting Point	POAS-EN	Akredite Değil	1820	1	300 g
	Kullanılmış yağ analizi değerlendirmesi	-	-	Akredite Değil	5460	1	-
	Kaynama Noktası Tayini, Fren Hidroliği	Equilibrium Reflux Boiling Point of Brake Fluids	ERBP	Akredite Değil	1820	1	400 ml
	Akışkanlık ve görünüm düşük sıcaklık, hidrolik fren yağı	Fluididty and appearance at low temperatures, brake fluids	In House	Akredite Değil	1820	5	200 ml
	Sudan Ayrılma Özelliği	Water Tolerans, brake fluids	ASTM D2711	Akredite Değil	5005	2	1 kg
	SiO2 Dahil Çözünmeyenlerin Tayini	Unsoluble Matters	-	Akredite Değil	1820	1	100 g