

MEGA GRES WR 2

Lityum/Kalsiyum Sabunlu Yüksek Performans Gres

Tanımı

Mega Gres WR, lityum/kalsiyum esaslı sabuna, üstün özellikli baz yağların ve teknolojik katkıların ilavesiyle üretilmiş zor şartlarda yüksek performans sunan greslerdir.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek basınçların, sıcaklığın, değişken yüklerin ve suyun olduğu ortamlar da dahil olmak üzere birçok endüstriyel uygulamada rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca, ani yük değişimlerinin ve titreşimlerin olduğu; nakliye, tarım ve arazi araçlarının her türlü şartlardaki uygulamaları için de kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- İçerdiği aşırı basınç EP katkıları sayesinde yüksek performans sağlar.
- Merkezi sistemlerde kullanıma uygundur.
- Darbeli ve değişken yük altında çalışma imkanı sağlar.
- Su ve yüksek nemin olduğu ortamlarda rulmanları çok iyi korur.
- Rulman yorulması ve aşınmasını azaltarak ömrünü uzatır.
- Bakım giderlerini düşürür.
- Ürün çeşitliliğini azaltarak bakım ve satın alma giderlerinde tasarruf sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51825: KP 2 K-20, TS 11584

Tipik Özellikler*

Sabun Cinsi		Lityum/Kalsiyum
NLGI		2
Renk		Sarı
Baz Yağ Viskozitesi, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	220
Timken OK, lb	ASTM D2509	50
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	180
Kaynama Yüğü, kg	ASTM D2596	200
Pas Testi	ASTM D1743	Geçer

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi