

# TURBOŞARJ EXTRA 40

Yüksek Performanslı, Tek Dereceli Motor Yağı

## Tanımı

Son teknoloji ürünü, yüksek devirli, dört zamanlı dizel motorların bir madeni yağdan beklediği bütün özellikleri karşılayabilen, SHPD (Süper Yüksek Performanslı Dizel Motor Yağı) seviyesinde uzun ömürlü bir yağdır.

## Kullanıldığı Yerler

İş makineleri ve ağır vasıtaların yüksek devirli, turboşarjlı ve turboşarjsız dizel motorlarında kullanılır.

## Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek devir ve sıcaklıkta çalışan tüm turboşarjlı ve turboşarjsız motorlarda dört mevsim güvenli bir kullanım sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda akıcılığı sayesinde ilk çalışmada kolaylık sağlar.
- Yüksek TBN değeri sayesinde kükürt oranı yüksek yakıtlarda motoru paslanmaya korozyona ve aşınmalara karşı korur.
- Kükürdün neden olduğu asidik yanma ürünlerini ortamdan uzaklaştırır.
- Motordan yüksek verim alınmasında yardımcı olur.
- Yağ değişim periyotlarını uzatarak işletme giderlerinde tasarruf sağlar.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF-4/CF, MAN 270

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,897
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	254
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	126,3
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		14
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	109
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-27

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

40



Petrol Ofisi