

MAXIMA VSA 5W-30

Tam Sentetik Motor Yağı



Tanımı

Maxima VSA 5W-30; üstün performanslı, tam sentetik motor yağı olup en son teknoloji ile yeni nesil motorlar için geliştirilmiştir. Özellikle VW, Audi, Skoda ve Seat marka benzinli ve dizel araçlardaki egzoz emisyonlarını düşüren sistemlerin verimliliğini korumak için formüle edilmiştir. Low SAPS teknolojisi ile üretildiğinden dizel partikül filtresinin ömrünü uzatır ve çevreye zarar verebilecek atıkların oluşumunu azaltır.

Kullanıldığı Yerler

Yeni nesil benzinli ve dizel araçların motorları için özel olarak geliştirilmiştir. VW 504 00/507 00 onayı istenen motorlarda kullanılır. Sık dur-kalkın yaşandığı şehir sürüşleri dahil tüm sürüş şartlarında tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları

- İçerdiği düşük kül sayesinde, dizel partikül filtreleri içinde partikül birikiminin azalmasına ve benzinli araçlardaki katalitik konvertörlerin yıpranmasını azaltmaya yardımcı olur.
- Buharlaştırma kayıplarının az olması sayesinde yağ tüketimini azaltır, yakıt ekonomisi sağlar.
- Kullanılan en son teknoloji sayesinde yüksek koruma sağlar, motor ömrünü uzatır.
- Özellikle ilk çalışma aşınmaları olmak üzere mükemmel aşınma kontrolü sağlar.
- Kararlı yapısı ile kullanım süresince performansı aynı kalır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

ACEA C3, Porsche C30, VW 504.00/507.00

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,850
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Viskozite, 40 °C, mm²/s	ASTM D445	66,7
Viskozite, 100 °C, mm²/s		11,30
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	171
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-48

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

VSA 5W-30



Petrol Ofisi Maxima Uyum Sağlar Her Şarta!