

MAXIMA XT 5W-30

Yeni Nesil Araçlar için Sentetik Motor Yağı



Tanımı

Yüksek performanslı araçlar için üretilen ve yakıt ekonomisi sağlayan, uzun ömürlü, sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Modern araçların benzinli ve dizel motorları için geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- İlk çalışma anında sürtünmeleri azaltarak aşınmaları en aza indirir.
- Geniş bir sıcaklık aralığında kararlı viskoziteye sahip olduğu için etkin motor koruması sağlar.
- Uzun yağ değişim ve servis aralığı sunar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SP/CF, ACEA A3/B4, MB-229.3, MB-229.5, VW 501 01/505 00, RN 700/710

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,850
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	65,80
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		10,80
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	157
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

XT 5W-30



Petrolofsi

Adaptech teknolojisiyle yenilenen Maxima, her koşulda tam koruma!