

ATF DX-3

Sentetik Bazlı Otomatik Şanzıman, Transmisyon ve Direksiyon Yağı

Tanımı

ATF DX-3, Dexron IIIH performans seviyesini karşılayan, binek ve ticari araç otomatik vites uygulamaları için önemli Avrupa ve Kuzey Amerika araç üreticileri tarafından onaylı otomatik şanzıman yağıdır. ATF DX-3 kararlı viskoziteye sahip, sürtünmeyi önemli düzeyde azaltan, çinko içermeyen katık teknolojisi ile uzun yıllar boyunca mükemmel kavrama sürtünme performansı sağlar.

Kullanıldığı Yerler

ATF DX-3 otomatik powershift şanzımanlar ve hidrolik sistemler ile donatılmış direksiyon mekanizmalarında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- ATF DX-3 Avrupa ve Kuzey Amerika araç üreticileri tarafından onaylanmıştır.
- ATF DX-3 paslanma ve korozyona karşı savunmasız sistem bileşenlerinin ömrünü uzatır.
- ATF DX-3 düşük sıcaklıklarda tutarlılığı korur ve güç iletimi kolaylığı sağlar.
- ATF DX-3 yüksek oksidasyon direnci sayesinde yağ değiştirme aralıklarını uzatır.

Karşıladığı Şartnameler

MAN 339 TYP L1/V1/Z1/V2/Z2, DTFR 15C100, VOITH H55.6335/55.6336, ZF TE-ML 03D, TE-ML 04D, 14A, 17C, Allison C4/TES-389, CAT TO-2, Dexron IID/IIH, MB-236.5/236.6/236.7/236.9/236.10, MERCON, TASA, Volvo 97340/97341

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,860
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	41
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		7,90
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	167
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

ATF DX-3



Petrol Ofisi