

PROCUT LD

Düşük ve Orta Sertlikte Metaller için Saf Kesme Yağı

Tanımı

Son teknoloji ürünü, klor içermeyen ham maddeler kullanılarak üretilmiş, saf kesme yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Düşük ve orta sertlikteki metallerin işlenmesinde kullanılmaktadır. Otomatik tornalar ve vida makineleri başta olmak üzere birçok metal işleme uygulamasında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Dumanlamayı önleyici katkı maddeleri içerir.
- İşlem sırasında operatörün işlediği parçayı görmesini sağlayacak şeffaflığa sahip olduğundan, kullanıldığı işlemlerde verimin artmasını sağlar.
- Rahatsız edici kokusu yoktur.
- Sarı metallerde (bakır ve bakır alaşımlarında) kullanılabilir.
- Leke veya kararma yapmaz.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,880
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	208
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	28,8
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-27

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

PROCUT LD



Petrol Ofisi