

SUPER GRES KP-3

Çok Amaçlı Lityum Kalınlaştırıcı Gres

Tanımı

PO Super Gres KP-3, lityum kalınlaştırıcı, yüksek damlama noktasına sahip, çok amaçlı bir yağdır.

Kullanıldığı Yerler

Endüstriyel uygulamalar, elektrik motorlu su pompalarının izolasyon ve korozyon koruması için kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- EP katkıları nedeniyle şok yükleri altında bile mükemmel performans gösterir.
- Lityum kalınlaştırıcı standart greslere kıyasla daha düşük yağ ayrışması (kanama) değerine sahiptir.
- Çok nemli ortamlarda bile korozyonu önler.
- Bakım maliyetlerini düşürür.
- Kurşun içermez.
- -20 °C ve 140 °C sıcaklıkları arasında kullanımı uygundur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51825-K 3 K-20

Tipik Özellikler*

Sabun Cinsi		Lityum
NLGI		3
Renk		Sarı
Baz Yağ Viskozitesi, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	100
Timken OK, lb	ASTM D2509	50
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	185
Kaynama Yüğü, kg	ASTM D2596	315
Pas Testi	ASTM D1743	Geçer

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi