

SÜPERŞARJ SERİSİ

Tek Dereceli, Üstün Kaliteli Dizel Motor Yağı

Tanımı

Yüksek kaliteli baz yağlara deterjan-dispersan tip paket katkılar eklenerek formüle edilmiş, yüksek viskozite indeksli, tek dereceli, üstün kaliteli bir yağdır.

Kullanıldığı Yerler

İş makineleri ve ağır vasıtaların yüksek devirli ve yüksek güçlü dizel motorlarında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Ağır çalışma şartları altında depozit oluşumunu en aza indirir, aşınmayı önler.
- Yüksek viskozite indeksli olduğundan düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur.
- Metal yüzeyler üzerinde yağ filmi oluşturarak yüzeyi asidik artıkların kimyasal etkisinden korur.
- Motor içerisine sızan rutubet ve suyun pas yapmasını önler.
- Motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Yüksek sıcaklık ve yük altında aşınmayı en az düzeye indirir.
- Yeterli TBN değeri sayesinde yakıttaki kükürttten oluşabilecek asidik maddeleri nötralize eder.
- Yağ değişim periyotlarının uzamasına yardımcı olur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF/CF-4/SG, Allison C3, CAT TO-2, MIL-L-2104D

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W	30	30(20TBN)	40	50
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,886	0,890	0,902	0,900	0,899
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220	240	260	260	270
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	39,8	81	94	125	223
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		6	9,8	11	13	19,50
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	107	100	102	98	99
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-30	-18	-18	-15	-12

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

