

MAXIGEAR SERİSİ

Mineral Otomotiv Dişli Yağı

Tanımı

Maxigear Serisi, API GL-1 spesifikasyonunu karşılayan mineral otomotiv dişli yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxigear Serisi, API GL-1 seviyesine ihtiyaç duyulan düşük ve orta yük koşullarındaki manuel şanzımanlarda kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Yaşlanmaya karşı yüksek direnci, yağ değişimleri arasında uzun bir ömür sağlar.
- Gürültüyü azaltır ve yük altında dişli kutularında aşınmayı önler.
- Paslanmayı ve korozyonu önler.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-1

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		90	140
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,891	0,900
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	260	300
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	185	356
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		16,6	25
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	95	96
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-15	-6

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

90

140



Petrol Ofisi