

# MAXIMA 10W-30

Tam Sentetik Motor Yağı

## Tanımı

Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katkıların ilavesiyle formüle edilmiş, yüksek performanslı sentetik motor yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Yüksek performanslı modern araçlarda, binek otomobillerde, benzinli ve dizel motorlarda, suv ve off-road'lar, CHRYSLER, GMC, FORD, DODGE, TOYOTA, NISSAN gibi 4x4 arazi araçlarında veya pick up'lar için önerilir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Motor içi sürtünmeyi azaltarak verimliliği artırır.
- Ağır şartlarda dahi dengeli viskozitesi sayesinde yağ filminin yırtılmasını önler ve koruma sağlar.

## Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 501 01/505 00

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,874
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	73
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		11,30
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	141
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-39

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

10W-30

