

MAXIMA XT 10W-40

Yüksek Performanslı, Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Yüksek teknoloji ürünü sentetik baz yağlara performans katıkları eklenerek üretilen, API SL/ CF ve ACEA A3/B4 performans seviyesinde sentetik, benzinli motor yağıdır. Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmalara karşı korur ve tortu oluşumunu en aza indirir.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek performanslı her türlü modern araçta, binek otomobillerde, çok noktadan yakıt püskürtmeli benzinli motorlarda API SL/ CF ve ACEA A3/B4 performans seviyesinde yağ ihtiyacı olan araçlar için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
- Motoru temiz tutar.
- Yüksek oksidasyon dayanımı sayesinde daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Motordaki iç sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- İlk çalışma anı dahil hızlı ve tam koruma sağlar.
- Zor çalışma koşullarında dahi viskozite kaybına neden olmadan maksimum yağ filmi oluşturur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SL/CF

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,865
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	244
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	95,76
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		14,09
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	151
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

XT 10W-40

