

HIZAR-2T

İki Zamanlı Motor Yağı

Tanımı

Hava soğutmalı, iki zamanlı küçük motorların yağlama gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş, yüksek performanslı katkı teknolojisiyle formüle edilmiş mineral bazlı iki zamanlı motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

50 cc'den küçük hacimli, hava soğutmalı iki zamanlı motorlarda kullanıma uygundur. Zincirli testere, çim biçme makinesi ve benzeri küçük motorlu ekipmanlarda benzine karıştırılarak kullanılır. Üretici tarafından farklı bir karışım oranı belirtilmediği sürece, ürünün 1:20 oranında, yani 1 ölçek yağın 20 ölçek benzine karıştırılması şeklinde kullanılması tavsiye edilir. Uygun karışım oranı için ekipman veya motor üreticisinin kullanım talimatları esas alınmalıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Düşük sıcaklardaki yağlama özelliği sayesinde ön ateşlemeyi kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksi, hem ilk çalıştırmada hem de yüksek sıcaklıkta tam koruma sağlar.
- Oluşturduğu güçlü film tabakası sayesinde piston ve segmanları aşınmaya karşı korur.
- Formülündeki aktif temizleme maddeleri ile tortu ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API TC

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,887
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	71,40
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		10,90
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	143
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-15

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Hızar -2T



Petrol Ofisi