

MAXIMUS 10W-40

Sentetik Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Tanımı

Ultra yüksek performanslı sentetik dizel motor yağıdır (UHPD). Özellikle uzun yağ değişim aralıklarının istendiği turbo dizel ağır hizmet araçlarda kullanılır. Optimum formülasyonu, sentetik teknolojisi ile en ağır şartlarda maksimum koruma sağlar.

Kullanıldığı Yerler

Tüm turboşarjlı, doğal emişli, yüksek güçlü, dört zamanlı hafif ve ağır hizmet dizel motorlu araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Eksilmeye karşı özel formülasyonu ile endüstriyel standartlara göre eksilmeyi %50'ye varan oranda azaltır.
- Çok uzun servis ömrü sağlar, yağ tüketimini düşürür.
- Geniş kullanım sıcaklığı aralığı, özellikle filo kullanımı için çok uygundur.
- Yüksek termal stabilitesi ile yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmalara karşı mükemmel korur.
- Üstün TBN özelliği ile yanan yakıtın olumsuz etkilerini önler, motoru mükemmel korur.
- Yakıt tasarrufu sağlar.
- Motoru pas ve korozyona karşı mükemmel korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E4/E7, DTFR 15B120, VOLVO VDS-3, RENAULT VI RLD-2, MACK EO-N, MAN 3277, CUMMINS 20076/77/78, DETROIT DIESEL DDC93K215, MTU Type 3, DEUTZ DQC III-18, JASO DH-1, Global DHD-1

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,869
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	93
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		13,50
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	146
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

10W-40

