

PROCUT HD

Çok Ağır Metal İşleme Şartları için Saf Kesme Yağı

Tanımı

Son teknoloji ürünü klor içermeyen ham maddeler kullanılarak üretilmiş, saf kesme yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Çok ağır metal işleme şartları için özel olarak üretilmiştir. Otomatik tornalarda ve vida makinelerinde, diş açma, frezeleme, broş ve kesme gibi birçok metal işleme uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek katık oranı ile her türlü zor ve kritik işlemde yüksek performans sağlar.
- Uzun ömrü ve iş kalitesi ile ekonomi sağlar.
- İşlem sırasında operatörün işlediği parçayı görmesini sağlayacak şeffaflığa sahip olduğundan, kullanıldığı işlemlerde verimin artmasını sağlarlar.
- Rahatsız edici kokusu yoktur.
- Sarı metallerde (bakır ve bakır alaşımlarında) leke veya kararma yapabilir.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,890
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	206
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	35,7
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-12

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

PROCUT HD



Petrol Ofisi