

MEGA GRES WR 2

Lityum/Kalsiyum Sabunlu Yüksek Performans Gres

Tanımı

Mega Gres WR, lityum/kalsiyum esaslı sabuna, üstün özellikli baz yağların ve teknolojik katıkların ilavesiyle üretilmiş zor şartlarda yüksek performans sunan greslerdir. -25°C'den 120°C'ye kadar çalışma sıcaklığı aralığı bulunmaktadır.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek basınçların, sıcaklığın, değişken yüklerin ve suyun olduğu ortamlar da dahil olmak üzere birçok endüstriyel uygulamada rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca, ani yük değişimlerinin ve titreşimlerin olduğu; nakliye, tarım ve arazi araçlarının her türlü şartlardaki uygulamaları için de kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- İçerdiği aşırı basınç EP katıkları sayesinde yüksek performans sağlar.
- Merkezi sistemlerde kullanıma uygundur.
- Darbeli ve değişken yük altında çalışma imkanı sağlar.
- Su ve yüksek nemin olduğu ortamlarda rulmanları çok iyi korur.
- Rulman yorulması ve aşınmasını azaltarak ömrünü uzatır.
- Bakım giderlerini düşürür.
- Ürün çeşitliliğini azaltarak bakım ve satın alma giderlerinde tasarruf sağlar.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51825: KP 2 K-20, TS 11584

Tipik Özellikler*

Sabun Cinsi		Lityum/Kalsiyum
NLGI		2
Renk		Sarı
Baz Yağ Viskozitesi, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	150
Timken OK, lb	ASTM D2509	50
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	180
Kaynama Yükü, kg	ASTM D2596	250
Pas Testi	ASTM D1743	Geçer
İşlenmiş Penetrasyon, 25°C, 0,1mm	ASTM D217	265-295
Suya Mukavemet, %Ağ.	ASTM D1264	<6

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

MEGA GRES WR 2

