

ATF DCT

Çift Kavramalı (DCT) Otomatik Şanzıman Yağı

Tanımı

ATF DCT, ıslak DCT tip şanzıman ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş yüksek teknoloji katık paketi ve sentetik baz yağlarla üretilmiş otomatik şanzıman yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir:

Audi	VW TL 052 182	Mitsubishi	MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
Audi	VW TL 052 529	Nissan	Ford M2C936A
BMW (Getrag)	83 22 2 148 578,	Peugeot	Peugeot/Citroën 9734.S2
	83 22 2 148 579,	Porsche (ZF)	Porsche Oil No. 999.917.080.00
	83 22 0 440 214,	Seat	VW TL 052 182
	83 22 2 147 477	Skoda	VW TL 052 182
Citroën	Peugeot/Citroën 9734.S2	Volkswagen	VW TL 052 182
Ford/Getrag	Ford M2C936A	Volvo	1161838 1161839
Mercedes-Benz	MB 236.21(001 989 85 03)		

Özellikleri ve Faydaları

- Maximum aşınma önleme özelliği
- Daha uzun ekipman ömrü
- Uzun kullanım ömrü
- Keçe ve conta uyumu

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,855
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	222
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	42
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		7,95
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	165
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

ATF DCT



Petrol Ofisi