

COMPRESSOR OIL XT SERİSİ

Üstün Kaliteli, Mineral Esaslı, Çinkosuz Kompresör Yağı

Tanımı

Vidalı ve paletli tip kompresörler için geliştirilmiş, yüksek kaliteli, mineral esaslı yağdır. Üstün performanslı katkıları ve yüksek kalitede baz yağları ile önde gelen kompresör üreticilerinin şartnamelerini fazlası ile karşılar. Kompresörlerde kullanılan sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.

Kullanıldığı Yerler

Her türlü vidalı ve paletli tip kompresörlerin yağlanması ve soğutmasında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Çinko içermeyen teknolojisi ile tortu oluşumunu önler.
- Üstün nitelikli oksidasyon stabilitesi sayesinde zor şartlarda dahi servis süresini artırır.
- Düşük buharlaşma seviyesi özelliği sayesinde yağ eksilmesini minimuma indirir.
- Yüksek operasyon koşullarında dahi mükemmel sıcaklık stabilitesi sağlar.
- Paslanmaya ve aşınmaya karşı kompresörde yüksek koruma sağlar.
- Gelişmiş sudan ve havadan ayrılma kabiliyetleri sayesinde yüksek performans sağlar.
- Filtre elemanlarının servis süresini uzatır.
- Yağ değişim sürelerini uzatır (4000 saate kadar).

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51506 Type VDL, DIN 54506 Type VBL, DIN 51517-1 Type C, DIN 51517-2 Type CL

Tipik Özellikler*

ISO Viskozite Sınıfı		32	46	68	100
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM4052	0,870	0,881	0,880	0,890
Alevlenme Noktası, COC, °C	ASTM D92/93	>210	>220	>230	>240
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	32	46	68	100
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	102	101	100	98
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-30	-27	-24	-21

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



