

MAXIGEAR EP-X LS SERİSİ

Yüksek Kaliteli Çok Amaçlı Otomotiv Dişli Yağı

Tanımı

Maxigear EP-X LS Serisi, kilitli tip diferansiyel dişli yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxigear EP-X LS Serisi, GL-5 performans seviyesine ihtiyaç duyan limited slip diferansiyeller için geliştirilmiş, ağır yüklere dayanıklı otomotiv dişli yağıdır. Otobüslerde, kamyonlarda, binek araçlarda, iş makinelerinde rahatlıkla kullanılabilir. ATF şanzıman kutularında kullanılması tavsiye edilmez.

Özellikleri ve Faydaları

- Kilitli tip diferansiyellerde mükemmel koruma sağlar. Ekipman parçaları için uzun ömür ve koruma sağladığı saha testleriyle kanıtlanmıştır.
- ZF onay/performanslarına sahiptir.
- İşletme maliyetlerini düşürür ve çevreye duyarlıdır.
- Mükemmel birikinti kontrolü ile yüksek sıcaklık koşullarında ekipmanı temiz tutar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-5, ZF TE-ML 05C-12C-21C

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		85W-90	85W-140
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,900	0,890
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	160	386,15
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		15,50	27
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	100	97
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-24	-15

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

