

KAUÇUKLU GRES SERİSİ

Kalsiyum Esaslı Otomotiv Gresi

Tanımı

Nitelikli baz yağlar ve performans artırıcı katıklar ile üretilen, çok uzun lifli yapıya sahip, suya dayanıklı grestir. 100°C'yi aşmadığı durumlarda kullanılır.

Kullanıldığı Yerler

Hafif ve orta yükler altında, orta ve yüksek devirli düz ve rulmanlı yataklar için geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Lifli yapısı ve metal yüzeylere yapışma kabiliyeti nedeniyle sarfiyatı önler.
- Yağ ayrışmasını önleyerek yapısını bozulmadan uzun süre korur.
- Çalışma koşullarının ağır olmadığı sistemlerde ekonomi sağlar.
- Aşınma ve korozyona karşı sistemi korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51825-KP 2 E-10 (Kauçuklu Gres), DIN 51825-KP 3 E-10 (Kauçuklu Gres 3)

Tipik Özellikler*

		Kauçuklu Gres	Kauçuklu Gres 3
Sabun Cinsi		Kalsiyum	Kalsiyum
NLGI		2	3
Renk		Yeşil	Yeşil
Timken OK, lb	ASTM D2509	40	40
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	> 95	> 95
Kaynama Yüğü, kg	ASTM D2596	125	125
Pas Testi	ASTM D1743	Geçer	Geçer
İşlenmiş Penetrasyon, 25°C	ASTM D217	265-295	220-250
Suya Mukavemet, %Ağ.	ASTM D1264	<2	<2

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

KAUÇUKLU GRES KAUÇUKLU GRES 3

