

PETROL OFISI GENERATOR OIL

Dizel Jeneratör Yağı

Tanımı

Yüksek kaliteli baz yağlar ve katkı maddeleri ile üretilen çok sınıflı jeneratör yağı.

Kullanıldığı Yerler

Düşük veya yüksek sülfatlı yakıtlar kullanan dizel jeneratörler için kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek TBN değeri sayesinde yüksek kükürt içeren yakıtların motor tarafından kullanılmasını engeller.
- Jeneratörü temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Yüksek hızlarda ve sıcaklıklarda aşınmayı azaltır.
- Yedek parça ömrünü uzatır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4/CH-4/CG-4

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,886
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	240
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	114
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		15
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	139
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-30

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

15W-40



Petrol Ofisi