

MAXIMA 20W-50

Benzinli Motor Yağı

Tanımı

Yüksek kalite ürünü baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen benzinli motor yağıdır. Özellikle zor şartlar altında çalışan, dur-kalk tipi şehir içi trafikte seyreden araçlar için uygundur.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek performanslı motorları da içeren binek otomobiller ve hafif ticari vasıtaların benzinli motorlarında kullanılır. Şehir içi trafik ve otoyol gibi zor koşullarda her mevsim rahatlıkla kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- İlk çalışma anından itibaren motorun her parçasını mükemmel korur.
- Isı değişiminin yağ viskozitesi üzerinde etkisini azaltarak yağ ilmi kalınlığını korur.
- Motoru asidik artıkların kimyasal etkisine karşı koruyarak aşınmayı önler.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Aktif tortuları ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Yakıttan en iyi verimin alınmasını sağlar, motor verimini artırır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SH/CD

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		20W-50
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,890
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	228
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	179,8
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		20
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	129
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-24

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

20W-50

