

MAXIMA PRO 5W-30

Tam Sentetik Motor Yağı



Tanımı

Sentetik baz yağları ve özel katıklarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araç motorları için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxima PRO 5W-30; ACEA C2 ve ACEA C3 performans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR içeren egzoz emisyon sistemleri ile donatılmış dizel binek araç, hafif ticari araç ve katalitik konvertörlü benzinli araç motorlarında kullanılabilir. Bu yağ ile herhangi bir katkı kullanılmaması tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Motorun ilk çalışma anından itibaren sürtünmeleri azaltarak aşınma oluşumunu engeller.
- Yüksek performans sağlar.
- Hızlı, zorlu ve yüksek sıcaklıktaki çalışma koşullarında bile mükemmel koruma sağlar.
- Yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Geliştirilmiş sentetik formülasyonu sayesinde daha yüksek eksilme direnci ve uzun yağ değişim aralığı sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SP/CF, ACEA C2/C3, FIAT 9.55535-S1

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,850
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	242
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	67,1
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11,30
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	166
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi

Adaptech teknolojisiyle yenilenen Maxima, her koşulda tam koruma!