

MAXIMUS M 5W-30

Tam Sentetik Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Tanımı

Kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katıkların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek performanslı Euro IV ve V araçlara uygun, tam sentetik dizel motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. NO_x indirgeme sistemli EGR ve SCR'li motorlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Özel formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru korur.
- Uzatılmış yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sağlar.
- Piston birikintisini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
- Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E4/E7, MAN M3377, Volvo VDS-3, Renault Truck RXD/RLD-2, Mack EO-N/EO-M Plus, Cat ECF-2, Cummins CES 20076/78, Deutz DQC IV-10, Global DHD-1, MAN M3277, MB 228.5, MTU Type 3, Scania LDF

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,850
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	228
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	71,5
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		12,10
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	166
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-45

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi