

POWER STEERING FLUID

Direksiyon Yağı

Tanımı

Aşınma önleyici özel paket katıqlarla formüle edilmiş direksiyon yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Binek araçların ve ağır vasıtaların hem hidrolik destekli hem de konvansiyonel mekanik direksiyon sistemlerinde güvenle kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek sıcaklıklarda viskozite kararlılığını koruyarak operasyonel sürekliliği sağlar ve performans kayıplarını minimize eder.
- Düşük sıcaklıklarda çok kalınlaşmaz ve güç iletiminde kolaylık sağlar.
- Sürtünmeyi düzenleyici özelliği sayesinde sarsıntısız ve düzgün bir güç iletimi sağlar.
- Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.
- Kavrama ve bırakma işlemlerini kolaylaştırıp hızlandırır, transmisyon verimini artırır.
- Yüksek oksidasyon dayanımı ile yağ değişim aralığını uzatır.
- Köpürmeyi önler.
- Paslanma ve korozyona karşı hassas sistem elemanlarının ömrünü uzatır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

GM Type A Suffix A' (GM TASA)

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,864
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Viskozite, 40 °C, mm²/s	ASTM D445	34,25
Viskozite, 100 °C, mm²/s		6,420
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	142
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Power Steering
Fluid



Petrol Ofisi