

MAXIMUS SUPER DIESEL 20W-50

Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Tanımı

Yüksek kaliteli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır yük ve arazi şartlarında çalışan tüm dizel motor tiplerinde dört mevsim yüksek performans sağlar.

Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve süperşarjlı motorlar dahil olmak üzere dizel motora sahip tüm ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, ziraat makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- Özellikle çok kilometre yapan araçlarda bakım giderlerini düşürür, etkin koruma sağlar.
- İlk çalışmada motorda oluşabilecek aşınmaları en aza indirir.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Uzun ömürlüdür.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF-4/CF/CE/CD/SG, Allison C3, CAT TO-2, MIL-L-2104D, VW 505 00

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		20W-50
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,892
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	240
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	176
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		19,70
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	128
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-24

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petro Ofisi