

# MAXIMA HYBRID 0W-16

Tam Sentetik Motor Yağı



## Tanımı

Maxima HYBRID 0W-16, son teknolojiye sahip binek ve hafif ticari araç motorları için güncel egzoz emisyon regülasyonlarına uygun olarak dizayn edilmiş, düşük küllü, tam sentetik motor yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Maxima HYBRID 0W-16, yeni nesil hibrit teknolojiye sahip araçlar ile, benzinli veya dizel motora sahip hafif ticari ve binek araçlar için üretilmiş, start-stop teknolojisinin anlık yağlama ihtiyacına hızlı cevap verebilen, yakıt ekonomisi odaklı motor yağıdır. ACEA C2 performans seviyesinde motor yağı talep eden, partikül filtreli araç motorlarında kullanılabilir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Düşük viskozitesi ile sürtünme kayıplarını azaltarak yakıt ekonomisi sağlar.
- Motor soğuk iken ilk çalıştırma ve trafikte start-stop aşınmalarını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
- Kararlı yapısı ile motoru uzun süre korur, yağ değişim süresini uzatır.
- Tortu oluşumunu engelleyen yapısı ile motoru temiz tutar.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SN/CF, ACEA C2, A5/B5, ILSAC GF-5

## Tipik Özellikler\*

| SAE Viskozite Sınıfı                  |            | 0W-16 |
|---------------------------------------|------------|-------|
| Yoğunluk, 15 °C, kg/litre             | ASTM D4052 | 0,850 |
| Parlama Noktası, COC, °C              | ASTM D92   | 220   |
| Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D445  | 39,1  |
| Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s |            | 7,60  |
| Viskozite İndeksi                     | ASTM D2270 | 156   |
| Akma Noktası, °C                      | ASTM D97   | -48   |

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi

Adaptech teknolojisiyle yenilenen Maxima, her koşulda tam koruma!