

MAXIMA VSA 0W-20

Tam Sentetik Motor Yağı



Tanımı

Maxima VSA 0W-20, en yeni motor teknolojisine uygun olarak formüle edilmiş, tam sentetik, gelişmiş performanslı motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxima VSA 0W-20, sentetik formülü ile ACEA C5 performans seviyesinde motor yağı isteyen dizel partikül filtreli tüm binek ve hafif ticari araçlar ile katalitik konvertörlü benzinli araçlar için geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Üstün teknolojisi ile sürtünmeyi azaltarak motor performansını artırır ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Geliştirilmiş oksidasyon stabilitesi sayesinde yağın yaşlanmasını geciktirir, motoru korur, daha uzun değişim aralığı sağlar.
- Farklı sıcaklıklara uyumu ile koruma sağlar.
- Soğukta ilk çalışma aşınmalarını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
- Tortu oluşturmaz, motoru temiz tutar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SP, ACEA C5, VW 508.00/509.00, Porsche C20, FIAT 9.55535 DM1

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		0W-20
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,844
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	228
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	41,6
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		8,70
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	180
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-54

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

VSA 0W-20



Petrol Ofisi Maxima Uyum Sağlar Her Şarta!