

# MAXIMUS SUPER DIESEL 20W-50

Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

## Tanımı

Yüksek kaliteli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır yük ve arazi şartlarında çalışan tüm dizel motor tiplerinde dört mevsim yüksek performans sağlar.

## Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve süperşarjlı motorlar dahil olmak üzere dizel motora sahip tüm ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, ziraat makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

## Özellikleri ve Faydaları

- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- Özellikle çok kilometre yapan araçlarda bakım giderlerini düşürür, etkin koruma sağlar.
- İlk çalışmada motorda oluşabilecek aşınmaları en aza indirir.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Uzun ömürlüdür.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF-4/CF/CE/CD/SG, Allison C3, CAT TO-2, MIL-L-2104D, VW 505 00

## Tipik Özellikler\*

| SAE Viskozite Sınıfı                  |            | 20W-50 |
|---------------------------------------|------------|--------|
| Yoğunluk, 15 °C, kg/litre             | ASTM D4052 | 0,892  |
| Parlama Noktası, COC, °C              | ASTM D92   | 240    |
| Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D445  | 176    |
| Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s |            | 19,70  |
| Viskozite İndeksi                     | ASTM D2270 | 128    |
| Akma Noktası, °C                      | ASTM D97   | -24    |

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

20W-50

