

MAXIMUS 10W-30

Sentetik Dizel Motor Yağı

Tanımı

Ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel motorların mükemmel yağlanması sağlamak amacıyla, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve yeni nesil performans katkılarıyla özel olarak formüle edilmiş, sentetik dizel motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm hafif ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Motordaki aşınmayı azaltarak motor ömrünü uzatır ve bakım maliyetini düşürür.
- Yakıt tüketiminde maksimum tasarruf sağlar.
- Çok yüksek ve çok düşük ortam sıcaklıklarında motoru güvenle korur.
- Motoru temiz tutar, tortu oluşturmaz.
- Uzun ömürlüdür.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E7, DTFR 15B110 (MB 228.3), VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, MACK EO-N, MAN 3275, CUMMINS CES 20077/20078, FORD WSS-M2C921-A, JASO DH-1, CAT ECF-1a/CAT ECF-2, DETROIT DIESEL DDC 93K215, Global DHD-1

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,873
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	80
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11,80
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	141
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-33

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

10W-30



Petrol Ofisi