

MAXIMUS LD 5W-30

Partikül Filtreli Araçlar için Tam Sentetik Motor Yağı



Tanımı

Sentetik baz yağları ve özel katıklarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araçlar için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

MAXIMUS LD 5W-30, ACEA C2 performans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR içeren egzoz sistemleri ile donatılmış tüm hafif ticari araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki hafif ticari araç filolarında kullanılması önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek termal stabilite ile yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmalara karşı mükemmel korur.
- Yüksek motor performansı sağlar.
- Üstün TBN özelliği ile yanan yakıtın olumsuz etkilerini önler, motoru korur.
- Egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.
- Düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi korur.
- Tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yakıt tasarrufuna yardımcı olur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SP, ACEA C2

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,850
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm²/s	ASTM D445	68,2
Viskozite, 100 °C, mm²/s		11,50
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	163
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-33

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

LD 5W-30



Aracın Maximus'a Emanet Sen Yola Devam Et!