

maximarine CYL SERİSİ

Tanımı

Maximarine CYL Serisi yüksek rafine baz yağlar ve özel katıqlarla üretilmiş, IMO 2020 gerekliliklerini karşılayan yeni nesil silindir yağlama yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Düşük veya yüksek kükürtlü yakıt kullanan, ağır mekanik yük ve termal şartlar altında çalışan, yeni nesil iki zamanlı deniz motorlarının silindirlerinin yağlanması için kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Farklı ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş baz özelliği ile geniş kullanım alanı sağlar.
- Silindir ve gömlek aşınmalarını kontrol altında tutar.
- Pistonlarda ve segmanlarda tortu ve deposit oluşumunu önler.
- Değişik ortam sıcaklıklarında uzun süre kullanım ömrü sağlar.

Tipik Özellikler*

		MAXIMARINE CYL 20	MAXIMARINE CYL 40	MAXIMARINE CYL 70
SAE Viskozite Sınıfı		50	50	50
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,900	0,934	0,935
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	270	270	270
Viskozite, 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	19	19	19
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	98	98	98
T.B.N., mgKOH/gr	ASTM D2896	20	40	70
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-15	-15	-15

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

CYL 20 CYL 40 CYL 70



Petrol Ofisi