

MAXIMUS TURBO DIESEL S 15W-40

Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Tanımı

Yüksek kaliteli dizel motor yağıdır. Üstün koruma ve uzun ömür özelliği sayesinde ağır şartlarda çalışan tüm dizel motorlarda yüksek performans sağlar.

Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, ziraat makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Otoyol ve şantiye kullanımında mükemmel performans gösterir.
- Basınç düşüşünü önler, buharlaşma kayıplarını en aza indirir.
- Düşük sıcaklıklarda ilk çalışma aşınmalarını önler.
- Yüksek TBN değerine sahip olması nedeni ile kükürt oranı fazla olan yakıtlarda çok iyi sonuç alınmasını sağlar.
- Motoru temiz tutar ve aşınmaları azaltır.
- Uzun ömürlüdür.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CG-4/CF-4/CF/SH/SG, ACEA E2, MB 228.11

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,884
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	240
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	111
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		15,30
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	145
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-30

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

T.D. S 15W-40

