

MAXIMA LL 5W-30

Tam Sentetik Motor Yağı

Tanımı

MAXIMA LL 5W-30, modern BMW benzinli ve dizel motorlarının gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmiş, tam sentetik teknolojiye sahip yüksek performanslı bir motor yağıdır. Şehir içi sık dur-kalk koşullarında ve uzun yol yüksek hız kullanımlarında motorun sürekli korunmasını sağlayan stabil yapısıyla dikkat çeker.

Kullanıldığı Yerler

Maxima LL 5W-30, BMW Longlife-01 onayına uygun motor yağı isteyen benzinli ve dizel araçlarda kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- BMW'nin Longlife-01 spesifikasyonuna uygun olarak zorlu gereksinimleri karşılar.
- Gelişmiş deterjan/dispersan paketi piston çevresi, turbo kanalları ve valf bölgelerinde tortu oluşumunu azaltır.
- Yüksek sıcaklık ve ağır yük koşullarında viskozitesini korur, sürekli koruma sağlar.
- Metal yüzeyler arasında güçlü yağ filmi oluşturarak aşınmayı minimize eder ve motor ömrüne katkı sağlar.
- İlk çalışma anından itibaren yağın tüm yüzeylere hızlı ulaşması sayesinde aşınmalar minimize eder.
- Minimum yağ eksiltme özelliği sayesinde, uzun süreli kullanımda yağ seviyesinin stabil kalmasını sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SL, ACEA A3/B4, BMW LL-01, MB 229.5, MB 229.3, VW 502 00/505 00

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,815
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	70,05
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11.94
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	168
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-48

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi