

# MAXITRAK TMS OIL 500

## Yüksek Performanslı Transmisyon ve Hidrolik Yağı

### Tanımı

Özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı transmisyon ve hidrolik yağıdır. Kavrama titreşimini azaltır, hidrolik pompası dişli kutusu yağlaması için uygundur. Düşük sıcaklıkta yüksek performans sağlar.

### Kullanıldığı Yerler

Tarım, inşaat ve endüstriyel araçların hidrolik, transmisyon ve ıslak fren sistemlerinde kullanılması tavsiye edilir. UTTO tipi yağlayıcı öneren OEM üreticilerinin spesifikasyonlarını karşılar.

### Özellikleri ve Faydaları

- Ses ve aşınmayı azaltır.
- Korozyon ve pas önler.
- Islak fren sistemlerinde yüksek performans gösterir.
- Ekipmandan sürekli yüksek güç alınmasını sağlar.

### Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-4, Allis-Chalmers Power Fluid 821, AGCO-Allis Power Fluid 821XL, AGCO Massey-Ferguson M1135/M1141, Allison C-2, C-3 and C-4, Case International: MS-1204, 1205, 1206, 1207, Case-IH MS-1210, JIC 145 JI Case JIC 143 / 144, CNH Case/New Holland MAT 3525, CAT TO-2, Deutz-Allis 272843, 257541, 246634, ESNM2C41-B, ESN-M2C43, ESN-M2C48-A and ESN-M2C48-B, ESN-M2C53-A and ESN-M2C53-B, ESN M2C92-A, ESN-M2C134-A, B, C, D (Current), FNHA-2-C-201, Ford and New Holland FNHA-2-C-200A, Hesston-Fiat: (tractors only) AF-87, Multi-F, International Farmall MS-1204, JIC 185, International Harvester B-5, B-6 (International Harvester), John Deere: JDM J20A and J20B JDM J20C and J20D JDM J14B and J14C JDM J21A JDT 303 Quatrol, Komatsu Dresser: B-06-0001 and B-06-0002, Kubota: UDT (Current), Massey-Ferguson M-1110, M-1127A, and M-1127B, M-1129A, M-1135 (Current Worldwide), M-1141 (Current EP THF) M-1143 (Finished Oil) M-1145 (Finished Oil), MAT 3225 / Nexple fluid, 3525, 3526 (Current), Minneapolis-Moline Q-1766, Multi G 134/NH410B (FNHA-2-C-201), Multi-G (Current), New Idea Q-1802, New Holland (Fiat): FNHA-2-C-200, Oliver Q-1705, Type 55, Q-1722, Q-1766B, Renk Doromat: 873 874 A and 874 B (current), Sperry-Vickers 35VQ25 and M-2952-S (Vickers), I-286-S (Vickers), M-2950-S (Vickers), Steiger SEMS 17001 (Steiger), Versatile Specification 23M or 24M (Versatile), Volvo CE WB-101, White Farm Equipment Q-1826 (Current), ZF TE-ML 03E/03F/05E/05F/06K/17E/21F

### Tipik Özellikler\*

|                                       |            |        |
|---------------------------------------|------------|--------|
| SAE Viskozite Sınıfı                  |            | 10W-30 |
| Yoğunluk, 15 °C, kg/litre             | ASTM D4052 | 0,890  |
| Alevlenme Noktası, COC, °C            | ASTM D92   | 230    |
| Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D445  | 62     |
| Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s |            | 9,70   |
| Viskozite İndeksi                     | ASTM D2270 | 140    |
| Akma Noktası, °C                      | ASTM D97   | -33    |

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

TMS 500

