

# MAXIMA 0W-30

Uzun Ömürlü, Tam Sentetik Motor Yağı



## Tanımı

Yeni nesil benzinli ve dizel motorlu, dizel partikül firtresine sahip araçlarda uzun ömür ve yakıt ekonomisi sağlayan, tam sentetik motor yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Yeni nesil yüksek teknoloji dizel ve benzinli motorlarda, özellikle WSS-M2C950-A performansı isteyen binek ve hafif ticari araçlar için geliştirilmiştir. Uzun süreli kullanımda maksimum performans ve motor koruması sağlar.

## Özellikleri ve Faydaları

- Düşük küllü teknolojisi sayesinde dizel partikül firtresinin ömrünü uzatır.
- Motordaki aşınmayı azaltarak motor ömrünü uzatır.
- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
- Soğukta ilk çalışma aşınmalarını en aza indirir.
- Tortu oluşturmaz ve motoru temiz tutar.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SN, ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A, ILSAC GF-5A, MB 229.51/MB 229.52, VW 502.00/505.01, BMW LL-04, PORSCHE C30, MTU TYPE 2.1, ALLISON C4

## Tipik Özellikler\*

| SAE Viskozite Sınıfı                  |            | 0W-30 |
|---------------------------------------|------------|-------|
| Yoğunluk, 15 °C, kg/litre             | ASTM D4052 | 0,842 |
| Parlama Noktası, COC, °C              | ASTM D92   | 224   |
| Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D445  | 51,4  |
| Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s |            | 9,70  |
| Viskozite İndeksi                     | ASTM D2270 | 190   |
| Akma Noktası, °C                      | ASTM D97   | -45   |

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

0W-30



**Petrol Ofisi Maxima Uyum Sağlar Her Şarta!**