

# MAXIGEAR EP-X LS SERİSİ

Yüksek Kaliteli Çok Amaçlı Otomotiv Dişli Yağı

## Tanımı

Maxigear EP-X LS Serisi, kilitli tip diferansiyel dişli yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Maxigear EP-X LS Serisi, GL-5 performans seviyesine ihtiyaç duyan limited slip diferansiyeller için geliştirilmiş, ağır yüklere dayanıklı otomotiv dişli yağıdır. Otobüslerde, kamyonlarda, binek araçlarda, iş makinelerinde rahatlıkla kullanılabilir. ATF şanzıman kutularında kullanılması tavsiye edilmez.

## Özellikleri ve Faydaları

- Kilitli tip diferansiyellerde mükemmel koruma sağlar. Ekipman parçaları için uzun ömür ve koruma sağladığı saha testleriyle kanıtlanmıştır.
- ZF onay/performanslarına sahiptir.
- İşletme maliyetlerini düşürür ve çevreye duyarlıdır.
- Mükemmel birikinti kontrolü ile yüksek sıcaklık koşullarında ekipmanı temiz tutar.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-5, ZF TE-ML 05C-12C-21C

## Tipik Özellikler\*

| SAE Viskozite Sınıfı                  |            | 85W-90 | 85W-140 |
|---------------------------------------|------------|--------|---------|
| Yoğunluk, 15 °C, kg/litre             | ASTM D4052 | 0,900  | 0,890   |
| Parlama Noktası, COC, °C              | ASTM D92   | 220    | 220     |
| Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D445  | 160    | 386,15  |
| Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s |            | 15,50  | 27      |
| Viskozite İndeksi                     | ASTM D2270 | 100    | 97      |
| Akma Noktası, °C                      | ASTM D97   | -24    | -15     |

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

85W-90 LS 85W-140 LS



Petrol Ofisi