

# HYDRAULIC SAE 10W

Üstün Performanslı Hidrolik Sistem Yağı

## Tanımı

Petrol Ofisi Hydraulic SAE 10W, özellikle ağır çalışma koşullarına sahip iş makinelerinin hidrolik sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, üstün performanslı hidrolik yağdır.

## Kullanıldığı Yerler

İnşaat, taşımacılık, madencilik ve tarım gibi yol ve arazi şartlarında çalışan iş makineleri ve ağır vasıta araç imalatçılarındaki ekipmanlarındaki hidrolik sistemlerde kullanılır.

## Özellikleri ve Faydaları

- Birikinti oluşumunu azaltarak aşınmayı önler.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde değişik sıcaklıklarda kolay çalışabilir.
- Sistemde oluşan nemin ve suyun pas yapmasını engeller.
- Yüksek oksidasyon ve korozyon dayanımı sayesinde daha uzun ekipman ömrü sağlar.
- Yağ değişim periyotlarının uzamasına yardımcı olur, işletme giderlerinden tasarruf sağlar.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF/CF-4/SG, Allison C3, CAT TO-2, MIL-L-2104D

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		10W
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,880
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	39,8
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		6,20
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	107
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-30

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi