

HZ-2T

İki Zamanlı Motor Yağı

Tanımı

Hava soğutmalı, iki zamanlı küçük motorlar için üretilmiş, yüksek performans katıkları içeren, mineral iki zamanlı motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

50cc'den küçük, zincirli testere ve çim biçme makinası gibi hava soğutmalı, iki zamanlı motorlarda benzine karıştırılarak kullanılır. Aksi tavsiye edilmedikçe önerilen karışım oranı 1:20'dir. Uygun karışım oranı için motor üreticinize danışın.

Özellikleri ve Faydaları

- İçindeki aktif temizleme maddeleri sayesinde tortu ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Mükemmel yağlama özelliği sayesinde pistonları sürtünme, aşınma ve paslanmaya karşı korur.
- Bakım maliyetlerini düşürür.
- Ön ateşlemeyi kolaylaştırır.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,860
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	250
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	25
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		4,80
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	121
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-12

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi