

MAXIMOTO 2T

Hava Soğutmalı, İki Zamanlı Motosiklet Yağı

Tanımı

Hava soğutmalı, iki zamanlı motosikletler ve diğer küçük motorlar için üretilmiş, yüksek performans katkıları içeren, mineral bazlı motosiklet yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maximoto 2T; hava soğutmalı, iki zamanlı motosiklet ve scooter motorları ile diğer küçük motorlarda benzine karıştırılarak kullanılır. Maximoto 2T/benzin oranı: 1/16 ile 1/50 arasındadır.

Uygun karışım oranı için motor üreticisine danışılmalıdır.

2T Plus Karıştırma Oranları

Motor yapımıcısının tavsiye ettiği karışım oranı	Her 4 litre benzine karıştırılacak yağ miktarı
1:10	400 ml
1:15	265 ml
1:20	200 ml
1:25	160 ml
1:30	135 ml
1:40	100 ml
1:50	80 ml

Özellikleri ve Faydaları

- İçindeki aktif temizleme maddeleri sayesinde tortu ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Mükemmel yağlama özelliği sayesinde pistonları sürtünme, aşınma ve paslanmaya karşı korur.
- Bakım maliyetlerini düşürür.
- Ön ateşlemeyi kolaylaştırır.

Performans

API TC, (CECTSC-3)

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		2T
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,890
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	250
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	119
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		12,80
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	100
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-12

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

2T



Petrol Ofisi