

MAXIMUS HD-X 15W-40

Yüksek Performanslı Dizel Motor Yağı

Tanımı

Üstün kaliteli baz yağlara ileri teknoloji katkıların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek performanslı Euro V ve Euro VI araçlara uygun motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. DPF'li olan ve olmayan araçları ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
- Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
- Piston birikintisini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
- Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CK-4/SN, ACEA E9-16, Cummins 20086

Tipik Özellikler*

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------|
| SAE Viskozite Sınıfı | | 15W-40 |
| Yoğunluk, 15 °C, kg/litre | ASTM D4052 | 0,876 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D92 | 226 |
| Viskozite, 40 °C, mm ² /s | ASTM D445 | 117,5 |
| Viskozite, 100 °C, mm ² /s | | 15,10 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 133 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -30 |

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

HD-X 15W-40

