

MAXIMA DIESEL 5W-40

Binek ve Hafif Ticari Dizel Araçlar için Tam Sentetik Motor Yağı



Tanımı

Üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yüksek performans katkıları eklenerek üretilen dizel binek ve hafif ticari araçların sentetik motor yağıdır. Özellikle Avrupalı motor imalatçıları tarafından geliştirilen son nesil dizel motorlara uygundur.

Kullanıldığı Yerler

Katalitik konvertörlü, turboşarjlı ve turboşarjlı olmayan motorların da dahil olduğu yüksek performanslı binek araçların dizel motorlarında dört mevsim güvenle kullanılabilen, sentetik motor yağıdır. Yoğun şehir içi trafiği, otoyol gibi en zor çalışma koşulları için uygundur. Bu yağ ile herhangi bir katkı malzemesi kullanılmaması tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Yeni nesil dizel binek motorlarda üstün koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır.
- Motorun temiz kalmasını sağlar ve ömrünü uzatır.
- Ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ flmi yırtılmasını önler.
- Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.
- Daha uzun yağ değişim ve servis aralığı sunar.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CF/SN, ACEA A3/B4, FIAT 9.55535-M2/N2/Z2, MB 229.3, Renault RN 0700/0710, VW 502 00/505 00

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,860
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	240
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	77
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		12,80
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	168
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-39

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Diesel 5W-40



Adaptech teknolojisiyle yenilenen Maxima, her koşulda tam koruma!