

KALIP YAĞI M SERİSİ

Gaz Beton Kalıp Yağı

Tanımı

Gaz beton kalıplarının yağlanması ve gaz beton kesme işlemlerinde kullanılan, özel katıklar içeren kalıp yağı serisidir.

Kullanıldığı Yerler

Özellikle büyük ebatlı gaz beton kalıplarının yağlanması ve gaz betonların kesme işlemlerinde fırça veya püskürtme yoluyla uygulanarak kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Betonun kalıba yapışmasını önleyerek, düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar.
- Kalıpların tekrar kullanılabilirliğini sağlar.
- Yüzeyde leke bırakmaz.
- Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır.
- Gaz beton kalıplara kolayca uygulanır.

Tipik Özellikler*

		M8	M22	M24	M26
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,834	0,900	0,900	0,880
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	175	248	260	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	9,03	97,3	137,1	67,73
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		2,48	10,60	13,55	8,59
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	98	90	90	97
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-48	-9	-9	-20

* Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

** Bu ürün için uygulanamaz.



Petrol Ofisi