MAXIMA 10W-40plus

Geliştirilmiş Yeni Formüllü, Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Geliştirilmiş yeni formülü ile 4 kata kadar daha fazla aşınma koruması sağlayan Maxima 10W-40, sentetik baz yağlar ve yeni katık teknolojisi ile üretilmiş sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

SAE 10W-40 viskozite sınıfında ACEA A3/B4 performans seviyesinde motor yağı talep eden benzinli ve dizel tüm binek ve hafif ticari araçlara önerilebilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını yavaşlatır.
- Yakıttan en iyi verimin alınmasını sağlar, motor verimini artırır.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Daha hızlı ilk çalışma ve çok hızlı koruma sağlar.
- Ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 501 01/505 00, PSA B71 2300

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,870
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	234
Viskozite, 40 °C, mm²/s	ASTM D445	86,5
Viskozite, 100 °C, mm²/s		13,0
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	151
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-33

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

10W-40plus

Petrol Ofisi Maxima Uyum Sağlar Her Şarta!

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri | Tel: 0(850) 339 19 19 Faks: 0 (216) 275 38 54 | e-mail: madeniyag@petrolofsi.com.tr | 20.07.26_VR4