

ALÜMİNYUM TEL ÇEKME YAĞI

Tel Çekme Yağı

Tanımı

Alüminyum ve alüminyum alaşımları ile demir dışı bazı metaller ve alaşımlarının tel çekme işlemlerinde kullanılan hadde soğutma yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Üstün katık özellikleri sayesinde tüm tel çekme operasyonlarında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Çok iyi yağlama özelliğiyle yüksek hızda da en iyi sonucu verir.
- Metal yüzeylere çok iyi tutunabilme özelliği sayesinde tel yüzeylerindeki aşınmaları engeller.
- Uzun süreli kullanılabilmesiyle üretim maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,880
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	288
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	220
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		20,41
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	106
Akma Noktası, °C	ASTM D97	6

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

ALÜMİNYUM
TEL ÇEKME YAĞI



Petrol Ofisi