

MAXITRAK TRAKTÖR YAĞI 20W-50

Çok Mevsimli Traktör Motor Yağı

Tanımı

Özellikle traktör ve biçerdöver makinelerin turbo dizel motorları için geliştirilmiş, yüksek performanslı ve üstün kaliteli dizel motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

En son modellerin de dahil olduğu tarım makinelerinin turbo dizel motorlarında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Deterjan-dispersan katıklar yardımıyla sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yanma artışı asitlerini nötralize ederek korozyonu önler.
- Yüksek viskozite indeksleri ve aşınma önleyici katıklar sayesinde yüksek sıcaklıklarda kalın yağ filmi oluşturur.
- Motor aşınmalarını en aza indirir.
- Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF-4/CF

Tipik Özellikler*

| SAE Viskozite Sınıfı | | 20W-50 |
|---------------------------------------|------------|--------|
| Yoğunluk, 15 °C, kg/litre | ASTM D4052 | 0,890 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D92 | 260 |
| Viskozite, 40 °C, mm ² /s | ASTM D445 | 167 |
| Viskozite, 100 °C, mm ² /s | | 20 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 136 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -18 |

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

20W-50



Petrol Ofisi