

MAXIGEAR EP-X 75W-90

Yüksek Kaliteli Otomotiv Dişli Yağı

Tanımı

Maxigear EP-X 75W-90, binek araçlar ve ağır vasıtaların diferansiyel ve şanzımanları için geliştirilmiş genel amaçlı otomotiv dişli yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxigear EP-X 75W-90, binek araçlar ve ağır vasıtaların en az API GL-5 seviyesi yağ tavsiye edilen manuel şanzıman ve diferansiyelleri için geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Aksam ve parçaların aşınmasını önler.
- Uzun yağ değişim aralığı sağlar, ani ve aşırı yük şartlarında aksamı korur.
- Film tabakasının incelmesini önler, çok düşük sıcaklıklarda yüksek performans sunar.
- Uzun kullanım sürelerinde ve çok düşük sıcaklıklarda dahi aksam ve parçaları korur.
- Son kullanıcının yakıt sarfiyatını azaltır, çevre dostu bir üründür.
- Yağın kalınlaşmasını, birikinti oluşumunu ve zararlı asidik kimyasalların oluşumunu önler.
- Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-5/MT-1, MIL-L-2105D

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		75W-90
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,860
Alevlenme Noktası, COC, °C	ASTM D92	200
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	99
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		16
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	172
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-33

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

75W-90

