

MAXIMA CX 5W-30 PLUS

Partikül Filtreli Araçlar için Tam Sentetik Motor Yağı



Tanımı

Sentetik baz yağları ve özel katıklarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araçlar için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxima CX 5W-30 PLUS; ACEA C2 veya C3 performans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR içeren egzoz sistemleri ile donatılmış dizel binek ve hafif ticari araçlar ile katalitik konvertörlü benzinli araçlarda kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Farklı markalardan oluşan geniş araç ilolarında ürün optimizasyonu sağlar.
- Yüksek motor performansı sağlar.
- Egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.
- Düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi korur.
- Tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yakıt tasarrufuna yardımcı olur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SP, ACEA C2, C3, Fiat 9.55535-S1, MB-Approval 229.31

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,849
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	67,1
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11,60
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	165
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi

Adaptech teknolojisiyle yenilenen Maxima, her koşulda tam koruma!